



Specyfikacja API ORLEN Paczka

1 SPIS TREŚCI

1	Spis treści.....	1
2	Historia zmian.....	6
3	Wstęp	8
3.1	ADRESY WSDL API ORLEN PACZKI	8
3.2	SYSTEMY AWIZUJĄCE ORLEN PACZKI.....	8
3.3	FORMA AUTORYZACJI.....	8
3.4	POBIERANIE I WIZUALIZACJA DANYCH O LOKALIZACJACH PUDO/APM ORLEN PACZKA	8
3.5	PRZEKAZYWANIE DANYCH AWIZACYJNYCH I GENEROWANIE ETYKIET	10
3.5.1	Dodatkowe dane do celów raportowych	10
3.5.2	Deklaracja identyfikatorów punktów odbioru ORLEN Paczka.....	10
3.5.3	ORLEN Paczka udostępnia trzy scenariusze przekazywania danych awizacyjnych oraz generowania etykiet:.....	10
3.6	TERMIN WAŻNOŚCI ETYKIET	12
3.7	GENEROWANIE PROTOKOŁÓW PRZEKAZANIA PRZESYŁEK KURIEROWI	12
3.8	ZAMÓWIENIE KURIERA ORAZ SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI PODJAZDU POD WSKAZANY ADRES	12
3.9	POBIERANIE STATUSÓW TRACKINGOWYCH.....	13
3.9.1	ŚLEDZENIE PRZESYŁEK W SERWISIE TRACK&TRACE ORLEN PACZKI.....	13
3.10	ZWROTY KONSUMENCKIE	14
3.11	NUMER PACZKI PIERWOTNEJ	14
3.12	PACZKA POBRANIOWA.....	14
3.13	GABARYTY PRZESYŁEK	15
4	Metody	15
4.1	CreateCustomer	15
4.1.1	Wywołanie.....	16
4.1.2	Odpowiedź.....	16
4.2	GenerateBusinessPack.....	17
4.2.1	Wywołanie.....	17

4.2.2	Odpowiedź.....	19
4.3	GenerateBusinessPackTwo	19
4.3.1	Wywołanie.....	19
4.3.2	Odpowiedź.....	21
4.4	GenerateLabelBusinessPack.....	22
4.4.1	Wywołanie.....	22
4.4.2	Odpowiedź.....	24
4.5	GenerateLabelBusinessPackList	25
4.5.1	Wywołanie.....	25
4.5.2	Odpowiedź.....	27
4.6	GenerateLabelBusinessPackListTwo	28
4.6.1	Wywołanie.....	28
4.6.2	Odpowiedź.....	31
4.7	GenerateLabelBusinessPackTwo.....	31
4.7.1	Wywołanie.....	32
4.7.2	Odpowiedź.....	34
4.8	GenerateNumberWaybills.....	34
4.8.1	Wywołanie.....	34
4.8.2	Odpowiedź.....	35
4.9	GenerateProtocol	35
4.9.1	Wywołanie.....	35
4.9.2	Odpowiedź.....	36
4.10	GenerateShippingCode.....	36
4.10.1	Wywołanie.....	37
4.10.2	Odpowiedź.....	39
4.11	GetGeneratedParcels.....	39
4.11.1	Wywołanie.....	39
4.11.2	Odpowiedź.....	40
4.12	GiveCurrentPack	40
4.12.1	Wywołanie.....	40
4.12.2	Odpowiedź.....	40
4.13	GiveMasterPack.....	41
4.13.1	Wywołanie.....	41
4.13.2	Odpowiedź.....	41

4.14	GiveMeAllPSDLocation	41
4.14.1	Wywołanie	41
4.14.2	Odpowiedź	42
4.15	GiveMeAllLocationWithAllData	43
4.15.1	Wywołanie	43
4.15.2	Odpowiedź	43
4.16	GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipCode	45
4.16.1	Wywołanie	45
4.16.2	Odpowiedź	45
4.17	GiveMeAllAPMLocation	47
4.17.1	Wywołanie	48
4.17.2	Odpowiedź	48
4.18	GiveMeAllRUCHLocation	49
4.18.1	Wywołanie	49
4.18.2	Odpowiedź	49
4.19	GiveMeAllRUCHZipcode	50
4.19.1	Wywołanie	50
4.19.2	Odpowiedź	50
4.20	GiveMeAllRUCHWithFilled	51
4.20.1	Wywołanie	51
4.20.2	Odpowiedź	51
4.21	GiveMeAllRUCHWithFilledD1	53
4.21.1	Wywołanie	54
4.21.2	Odpowiedź	54
4.22	GiveMePSDZipcode	56
4.22.1	Wywołanie	56
4.22.2	Odpowiedź	56
4.23	GiveMePackStatus	57
4.23.1	Wywołanie	57
4.23.2	Odpowiedź	58
4.24	GiveMePackStatusList	58
4.24.1	Wywołanie	58
4.24.2	Odpowiedź	59
4.25	GiveMePackStatusFullHistory	59

4.25.1	Wywołanie.....	59
4.25.2	Odpowiedź.....	60
4.26	GiveMePackStatusFullHistoryList.....	61
4.26.1	Wywołanie.....	61
4.26.2	Odpowiedź.....	62
4.27	GivePartnerStatus.....	63
4.27.1	Wywołanie.....	63
4.27.2	Odpowiedź.....	63
4.28	GivePaymentType.....	64
4.28.1	Wywołanie.....	64
4.28.2	Odpowiedź.....	64
4.29	GiveShippingCodeStatus	65
4.29.1	Wywołanie.....	65
4.29.2	Odpowiedź.....	65
4.30	LabelPrintDuplicate	66
4.30.1	Wywołanie.....	66
4.30.2	Odpowiedź.....	66
4.31	LabelPrintDuplicateTwo	67
4.31.1	Wywołanie.....	67
4.31.2	Odpowiedź.....	67
4.32	LabelPrintDuplicateList.....	67
4.32.1	Wywołanie.....	68
4.32.2	Odpowiedź.....	68
4.33	LabelPrintDuplicateListTwo.....	69
4.33.1	Wywołanie.....	69
4.33.2	Odpowiedź.....	69
4.34	PutCustomerPack.....	70
4.34.1	Wywołanie.....	70
4.34.2	Odpowiedź.....	72
4.35	PutCustomerPackCanceled.....	72
4.35.1	Wywołanie.....	72
4.35.2	Odpowiedź.....	72
4.36	Ping.....	73
4.36.1	Wywołanie.....	73

4.36.2	Odpowiedź.....	73
4.37	CallPickup	73
4.37.1	Wywołanie.....	73
4.37.2	Odpowiedź.....	74
4.38	CallPickupNew	74
4.38.1	Wywołanie.....	74
4.38.2	Odpowiedź.....	76
4.39	GetAvailablePickups	76
4.39.1	Wywołanie.....	76
4.39.2	Odpowiedź.....	77
4.40	GiveMeShippingCodeStatusFullHistory	78
4.40.1	Wywołanie.....	78
4.40.2	Odpowiedź.....	78
4.41	PutCustomerShippingCodeCanceled	79
4.41.1	Wywołanie.....	79
4.41.2	Odpowiedź.....	79
4.42	GenerateCustomerReturn	79
4.42.1	Wywołanie.....	81
4.42.2	Odpowiedź.....	81
4.43	GenerateCustomerReturnShippingCode	82
4.43.1	Wywołanie.....	83
4.43.2	Odpowiedź.....	83
4.44	GenerateStandardCustomerReturn	84
4.44.1	Wywołanie.....	84
4.44.2	Odpowiedź.....	85
4.45	GenerateStandardCustomerReturnShippingCode	86
4.45.1	Wywołanie.....	86
4.45.2	Odpowiedź.....	87
5	Komunikaty błędów	89
6	Komunikaty ostrzegawcze, świadczące o pozytywnym wygenerowaniu awiza	91
7	Statusy paczek	92

2 HISTORIA ZMIAN

Data	Wersja	Zmiany
03.2025	v_1_25_005_PL	Aktualizacja opisu metod GiveMePackStatus, GiveMePackStatusList, GiveMePackStatusFullHistory, GiveMePackStatusFullHistoryList
03.2025	v_1_25_004_PL	Dodanie statusów wykorzystywanych podczas magazynowania tymczasowego (241, 681, 691, 696, 708).
02.2025	v_1_25_003_PL	Dodano opis tagu <BuildingNumber> w metodach zwracających dane punktów odbioru ORLEN Paczka. Tag ten zawiera numer budynku i numer lokalu (jeśli dotyczy) punktu odbioru.
01.2025	v_1_25_002_PL	Dodanie specyfikacji linku Track&Trace ORLEN Paczka
01.2025	v_1_25_001_PL	Dodanie specyfikacji gabarytów w usłudze ORLEN Paczka (S, M, L)
11.2024	v_1_24_002_PL	Dodanie informacji o wyłączeniu usługi COD (Cash On Delivery)
10.2024	v_1_24_001_PL	Aktualizacja sekcji 'Wstęp'
		Aktualizacja opisów metod oraz ich parametrów
		Dodanie metody GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipcode zwracającej listę punktów z rozszerzonym opisem oraz kodem pocztowym
		Dodanie metody GenerateCustomerReturn
		Dodanie metody GenerateCustomerReturnShippingCode
		Dodanie metody GenerateStandardCustomerReturn
		Dodanie metody GenerateStandardCustomerReturn
31.08.2023	v_1_23_003_PL	Dodanie metody GiveMeAllLocationWithAllData zwracającej listę punktów z rozszerzonym opisem
01.07.2023	v_1_23_002_PL	Dodanie metody GetAvailablePickups zwracającej listę zamówionych podjazdów.
12.04.2023	v_1_23_001_PL	Dodanie metody GiveMeShippingCodeStatusFullHistory i PutCustomerShippingCodeCanceled
16.01.2023	v_1_22_003_PL	Dodanie metody CallPickup pickup służącej do zamówienia podjazdu kuriera.

14.07.2022	v_1_22_002_PL	Dodanie nowego punktu odbioru o typie <PointType> PPK akceptującego gabaryty S, M i L. Punkty PPK nie obsługują nadań. Informacja o obsłudze wyłącznie odbiorów jest zwracana w Opisie Lokalizacji <Location>.
25.05.2022	v_1_22_001_PL	Dodanie nowej metody GiveMeAllRUCHWithFilledD1 umożliwiającej pobranie listy punktów spełniających kryteria dostawy w czasie D+1
		Dodanie nowej metody Ping sprawdzającej status połączenia z webservice'm API
		Aktualizacja sekcji 'Wstęp' o opis procedury generowania etykiet zwrotnych
13.10.2021	v_1_16_007_A	Dodanie nowej metody GiveMeAllAPMLocation umożliwiającej pobranie listy wszystkich Automatów Paczkowych dostępnych w usłudze ORLEN Paczka
		Dodanie do metod GiveMeAllRUCHLocation oraz GiveMeAllRUCHWithFilled nowych typów punktów <pointtype>: APM (Automaty Paczkowe) oraz PKN (Stacje paliw ORLEN)
		Dodanie nowych gabarytów S, M i L do parametru <BoxSize> właściwych dla nowych typów punktów APM i PKN

3 WSTĘP

3.1 ADRESY WSDL API ORLEN PACZKI

Środowisko produkcyjne:

<https://api.orlenpaczka.pl/WebServicePwRProd/WebServicePwR.asmx?wsdl>

Środowisko testowe:

<https://api-test.orlenpaczka.pl/WebServicePwR/WebServicePwR.asmx?WSDL>

API ORLEN Paczki jest WebSerwisem opartym na protokole SOAP obsługującym wersję SOAP 1.1 oraz SOAP 1.2. Zalecamy korzystanie z wersji SOAP 1.2.

3.2 SYSTEMY AWIZUJĄCE ORLEN PACZKI

Przesyłki nadane w API ORLEN Paczka nie będą widoczne w systemie WebTrucker (<https://manager.orlenpaczka.pl/Default.aspx>) i odwrotnie.

Przesyłki nadane przez API ORLEN Paczki oraz przez system WebTrucker posiadają różne numeracje oraz nadawane są za pośrednictwem dwóch różnych systemów informatycznych.

Przesyłki wygenerowane przez API ORLEN Paczki mają numer rozpoczynający od 21. Przesyłki wygenerowane za pośrednictwem WebTruckera rozpoczynają swój numer od 26.

Historia przesyłek nadanych przez API powinna być przechowywana bezpośrednio po stronie integracji wykorzystującej API ORLEN Paczki. WebTrucker przechowuje jedynie historię przesyłek nadanych przez niego.

3.3 FORMA AUTORYZACJI

Metody wymagające autoryzacji wykonują ją poprzez podanie w wysyłanym żądaniu w polu <PartnerID> loginu klienta oraz w polu <PartnerKey> hasła klienta.

Dane dostępowe do środowiska produkcyjnego oraz testowego (login i hasło) są udostępniane przez opiekuna handlowego.

Dane dostępowe do środowiska testowego różnią się od danych dostępowych do środowiska produkcyjnego.

3.4 POBIERANIE I WIZUALIZACJA DANYCH O LOKALIZACJACH PUDO/APM ORLEN PACZKA

W celu udostępnienia możliwości wyboru punktów odbioru w sieci ORLEN Paczka udostępniamy trzy możliwości:

A. Widget mapy ORLEN Paczka

Link do dokumentacji dostępny jest pod adresem:

<https://www.orlenpaczka.pl/integracja-z-orlen-paczka> - opcja „Widget mapy ORLEN Paczka”.

Dla widgetu mapy ORLEN Paczki generowany jest indywidualny token dostępowy.

W celu otrzymania tokenu niezbędnego do implementacji widgetu prosimy o kontakt z opiekunem handlowym podając poniższe dane:

- Adresu sklepu, w którym zostanie osadzona mapa
- numeru klienta (PWR...)
- Jeżeli zamierzają Państwo testować widget w środowisku lokalnym (localhost), prosimy o poinformowanie o tym swojego opiekuna handlowego w zgłoszeniu. Token potrzebny do testów w środowisku lokalnym jest generowany oddzielnie, ma charakter tymczasowy i wygasa po 3 miesiącach od wygenerowania

B. Starszy widget ORLEN Paczka oparty o mapę OpenStreetMap

Link do dokumentacji dostępny jest pod adresem: <https://www.orientpaczka.pl/integracja-z-orient-paczka> - opcja „Widget mapy OSM”.

Dokumentacja zawiera instrukcję instalację widgetu OSM wraz z przykładami możliwych implementacji w PHP.

Paczka z przykładowymi implementacjami nie zawiera wtyczki, tylko w instrukcji odwołuje się do wszystkich linków pluginu produkcyjnego.

C. Pobieranie danych o punktach PUDO za pośrednictwem API ORLEN Paczki

Zalecamy korzystać z metody GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipcode w celu pobrania listy wszystkich typów z rozszerzonym opisem punktów oraz kodami pocztowymi.

Aktualizacja baz danych punktów PUDO następuje raz dziennie w godzinach porannych. W celu zachowania aktualnych danych zalecamy pobranie listy punktów raz dziennie po godzinie 6.

Pozostałe metody służące do pobierania listy punktów umieszczone są w niniejszej dokumentacji w rozdziałach 4.14 – 4.22.

Typy punktów dostępnych w usłudze ORLEN Paczka zwracanych w parametrze <PointType>:

APM - Automaty Paczkowe

PKN - Stacje ORLEN

PSD - Punkt Sprzedaży Detalicznej (Kioski RUCH) – punkty obsługujące usługę COD (od dnia 01.01.2025 punkty PSD zostały zamknięte)

PPP - Punkt Pozaprasowy

PPK - Punkty sieci PointPack – punkty obsługujące jedynie odbiory przesyłek

Zmiana w sposobie zwracania danych adresowych dla metod pobierających dane o punktach PUDO/APM.

Od 1 stycznia 2025 roku nazwa ulicy, przy której znajduje się punkt PUDO/APM, będzie zwracana w tagu <StreetName>, natomiast numer ulicy i numer lokalu będą zwracane w tagu <BuildingNumber>.

3.5 PRZEKAZYWANIE DANYCH AWIZACYJNYCH I GENEROWANIE ETYKIET

3.5.1 Dodatkowe dane do celów raportowych

Parametr „TransferDescription” służy do wprowadzania dowolnych danych, takich jak dane referencyjne nadawcy (na przykład: numer zamówienia, identyfikator kupującego, zawartość paczki). Dane przekazane w polu „TransferDescription” nie są drukowane na etykiecie.

Parametr „SenderOrders” służy do wprowadzania dowolnych danych, takich jak dane referencyjne nadawcy (na przykład: numer zamówienia, identyfikator kupującego, zawartość paczki). Dane przekazane w polu „SenderOrders” są drukowane na etykiecie.

Parametry „ExternalSenderPackageNumber”, „ExternalPackageNumber” dostępne w metodach `GenerateStandardCustomerReturn`, `GenerateStandardCustomerReturnShippingCode` służą do wprowadzania dowolnych danych, takich jak dane referencyjne nadawcy (na przykład: numer zamówienia, identyfikator kupującego, zawartość paczki). Dane przekazane w polach „ExternalSenderPackageNumber”, „ExternalPackageNumber” nie są drukowane na etykiecie.

Na życzenie klienta, po konsultacji z opiekunem handlowym ORLEN Paczka, wygenerowany zostanie raport nadań zawierający wprowadzone w tych parametrach dane.

3.5.2 Deklaracja identyfikatorów punktów odbioru ORLEN Paczka

W metodach awizujących przekazać należy w polu `<DestinationCode>` wartość zwróconą w polu `<DestinationCode>` metody `GiveMeAllLocationWithDataWithZipcode`.

W momencie przekazywania danych awizacyjnych (rozdział 3.5.3) należy deklarować pełny lub uniwersalny identyfikator punktu odbioru.

Identyfikator punktu odbioru zwracany jest w parametrze `DestinationCode` przez metody opisane w rozdziale 3.3 – punkt C.

Przykład: `<DestinationCode>WS-116263-C3-01</DestinationCode>`

Identyfikator uniwersalny tworzony jest poprzez zamianę prefixu na wartość XX oraz zamianę sufiksu na 00-00.

Przykład: `XX-116263-00-00`.

Przekazanie identyfikatora uniwersalnego spowoduje prawidłowe wygenerowanie numeru przesyłki oraz etykiety nadawczej pomimo zwrócenia komunikatu ostrzegawczego „Zapisano ale zmieniono `DestinationCode`” (rozdział 6).

3.5.3 ORLEN Paczka udostępnia trzy scenariusze przekazywania danych awizacyjnych oraz generowania etykiet:

A: Zalecamy korzystanie z metody `GenerateLabelBusinessPackListTwo` służącej do rezerwowania numeru listu przewozowego oraz generowania etykiety. Metoda ta umożliwia awizowanie pojedynczej paczki lub listy przesyłek ORLEN Paczka, w odpowiedzi zwraca etykietę zbiorczą w formacie PDF, PDF10, EPL lub ZPL.

Pozostałe metody służące do przekazywania danych awizacyjnych oraz generowania etykiet umieszczone są w niniejszej dokumentacji w rozdziałach 4.4 – 4.7.

B: Rezerwacja numeru listu przewozowego z wykorzystaniem jednej metody, a następnie wygenerowanie etykiety nadawczej dodatkową metodą.

Krok 1.

Wywołanie metody `GenerateBusinessPack` służącej do przekazania danych awizacyjnych do systemów ORLEN Paczka. Metoda ta nie zwraca etykiety nadawczej w odpowiedzi. W odpowiedzi system zwraca numer listu przewozowego, dla którego należy wygenerować etykietę.

Krok 2.

W celu wygenerowania etykiety dla przesyłki, która została zaawizowana w kroku pierwszym zalecane jest skorzystanie z metody `LabelPrintDuplicateListTwo` (rozdział 4.33).

Pozostałe metody służące do pobierania duplikatów etykiety nadawczej umieszczone są w niniejszej dokumentacji w rozdziałach 4.30 – 4.33.

C: Przekazanie danych awizacyjnych oraz generowanie etykiety dla zarezerwowanej puli numerów przesyłek.

Zastosowanie tego scenariusza jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody opiekuna handlowego ORLEN Paczki.

Scenariusz składa się z trzech kolejnych kroków:

Krok 1. Rezerwacja puli numerów przesyłek.

W celu rezerwacji puli numerów należy skorzystać z metody `GenerateNumberWaybills` (rozdział 4.8). Tak zarezerwowane numery przesyłek nie mają terminu ważności. Na tym etapie paczka nie jest zaawizowana w systemach ORLEN Paczka co oznacza, że nie otrzymuje statusu trackingowego i nie jest widoczna na stronie śledzenia paczek (www.orlenpaczka.pl/sledz-paczke).

Krok 2. Przekazanie danych awizacyjnych.

Następnie w celu przekazania danych awizacyjnych do numeru przesyłki zarezerwowanym w kroku pierwszym należy skorzystać z metody `PutCustomerPack` (rozdział 4.34).

Uwaga: Jeśli przesyłka nie zostanie przekazana do sieci ORLEN Paczka w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu awizacji, zostanie automatycznie anulowana.

Krok 3. Pobranie etykiety nadawczej.

Proces pobrania etykiety nadawczej dla zaawizowanej paczki w kroku drugim za pośrednictwem zalecanej metody `LabelPrintDuplicateListTwo` (rozdział 4.33) lub metod opisanych w rozdziałach 4.30 – 4.33.

Tag `<PackPrice>` zawarty w odpowiedzi metod awizujących jest bezpośrednio powiązany z zadeklarowanym gabarytem przesyłki. Jego wartość, nie stanowi ostatecznej kwoty za usługę kurierską. Ostateczna cena jest ustalana indywidualnie z opiekunem handlowym podczas podpisywania umowy. Poniżej przedstawiono standardowe wartości tagu `<PackPrice>` dla różnych gabarytów, obowiązujące dla wszystkich klientów ORLEN Paczki:

REQUEST: `<BoxSize>S</BoxSize>`

RESPONSE: `<PackPrice>999</PackPrice>`

REQUEST: `<BoxSize>M</BoxSize>`

RESPONSE: `<PackPrice>1099</PackPrice>`

REQUEST: <BoxSize>L</BoxSize>
RESPONSE: <PackPrice>1299</PackPrice>

Tag <PackPaid> zawarty w odpowiedzi metod awizujących określa typ konta klienta:
<PackPaid>true</PackPaid> - oznacza, że umowa biznesowa została podpisana i ma status POSTPAID w systemach ORLEN Paczki.
<PackPaid>false</PackPaid> - oznacza, że umowa biznesowa nie została podpisana i ma status PREPAID w systemach ORLEN Paczki.

3.6 TERMIN WAŻNOŚCI ETYKIET

Etykiety wygenerowane za pośrednictwem API ORLEN Paczki ważne są przez 14 dni od daty wygenerowania etykiety nadawczej.
W sytuacji, gdy przesyłka nie zostanie przyjęta do sieci ORLEN Paczka w okresie 14 dni od daty zaawizowania zostaje ona automatycznie anulowana oraz otrzymuje status „201 - anulowane awizo”.

3.7 GENEROWANIE PROTOKOŁÓW PRZEKAZANIA PRZESYŁEK KURIEROWI

W celu wygenerowania protokołu przekazania należy skorzystać z metody GenerateProtocol (rozdział 4.9).
Plik protokołu zwracany jest w formacie PDF dla wskazanych numerów paczek zaawizowanych do ORLEN Paczki. Dodatkowo metoda zwraca błędne paczki (wszystkie mające inny status niż zaawizowane) oraz poprawne paczki wraz numerem protokołu.

3.8 ZAMÓWIENIE KURIERA ORAZ SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI PODJAZDU POD WSKAZANY ADRES

W celu wezwania kuriera po odbiór paczek należy postąpić zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1. Sprawdzenie dostępności przedziałów godzinowych kuriera dla kodu pocztowego nadawcy przesyłki.

Aby, dokonać weryfikacji dostępnych przedziałów godzinowych kuriera należy skorzystać z metody GetAvailablePickups (rozdział 4.39).

Metoda zwraca listę najbliższych dostępnych dat i godzin podjazdów dla wskazanej kodu pocztowego.

W odpowiedzi metody zwracany jest parametr „MinimumInterval”, który określa minimalny czas wezwania kuriera wedle końca przedziału godzinowego. Wartość „MinimumInterval” zwracana jest jako ilość minut.

Przykład:

poniższy przedział godzinowy wskazuje na dostępność kuriera od godziny 08:00 do godziny 16:00

```
<AvailablePickupDay>  
  <Date>2024-08-29</Date>  
  <MinReadyDate>2024-08-29T08:00:00+02:00</MinReadyDate>  
  <MaxPickupDate>2024-08-29T16:00:00+02:00</MaxPickupDate>  
  <MinimumInterval>120</MinimumInterval>  
</AvailablePickupDay>
```

Wartość zwróconego parametru `<MinimumInterval>120</MinimumInterval>` oznacza, że zamówienie kuriera można złożyć najpóźniej do godziny 14:00 (według wzoru 16:00 – 2 godziny = 14:00).

Krok 2. Wezwanie przyjazdu kuriera po odbiór przesyłek.

Żeby zamówić podjazd kuriera zalecamy skorzystać z metody `CallPickupNew` (rozdział 4.38). Metoda pozwala na wprowadzenie konkretnego adresu razem z godzinami możliwego podjazdu pobranego z odpowiedzi metody `GetAvailablePickups`.

Wezwanie kuriera możliwe jest także z pomocą metody `CallPickup` (rozdział 4.37), która automatycznie pobiera adres przyjazdu z danych przypisanych do umowy klienta w systemie ORLEN Paczka zdefiniowanych podczas podpisywania umowy.

Gdy w kroku pierwszym metoda `GetAvailablePickups` zwróciła dostępny przedział godzinowy 8:00 – 16:00 w wywołaniu metody `CallPickupNew` można zadeklarować poniższe przykładowe przedziały:

Przedział godzinowy 8:00 – 10:00. Zlecenie należy złożyć najpóźniej do godziny 8:00.

```
<ReadyDate>2024-08-29T08:00:00+02:00</ReadyDate>  
<PickupDate>2024-08-29T10:00:00+02:00</PickupDate>
```

Przedział godzinowy 12:00 – 15:00. Zlecenie należy złożyć najpóźniej do godziny 12:00.

```
<ReadyDate>2024-08-29T12:00:00+02:00</ReadyDate>  
<PickupDate>2024-08-29T15:00:00+02:00</PickupDate>
```

Przedział godzinowy 14:00 – 16:00. Zlecenie należy złożyć najpóźniej do godziny 14:00.

```
<ReadyDate>2024-08-29T14:00:00+02:00</ReadyDate>  
<PickupDate>2024-08-29T16:00:00+02:00</PickupDate>
```

Przykłady deklaracji nieprawidłowych przedziałów, niespełniających wymogu minimalnego odstępu czasowego `<MinimumInterval>120</MinimumInterval>`:

```
<ReadyDate>2024-08-29T08:00:00+02:00</ReadyDate>  
<PickupDate>2024-08-29T09:00:00+02:00</PickupDate>
```

```
<ReadyDate>2024-08-29T15:00:00+02:00</ReadyDate>  
<PickupDate>2024-08-29T16:00:00+02:00</PickupDate>
```

3.9 POBIERANIE STATUSÓW TRACKINGOWYCH

Statusy trackingowe przesyłek można pobrać za pośrednictwem metod opisanych w rozdziałach 4.23 – 4.26.

3.9.1 ŚLEDZENIE PRZESYŁEK W SERWISIE TRACK&TRACE ORLEN PACZKI

Aby śledzić status przesyłki, należy skorzystać z poniższego linku, podmieniając `@numerpaczki` na rzeczywisty numer przesyłki otrzymany w odpowiedzi na żądanie awizowania:

<https://www.ornlenpaczka.pl/sledz-paczke/?numer=@numerpaczki>

Śledzone mogą być tylko przesyłki wygenerowane na środowiskach produkcyjnych ORLEN Paczki, zarówno przez API oraz WebTrucker (<https://manager.orklenpaczka.pl/Default.aspx>).
Przesyłki wygenerowana na środowisku testowym nie będą widoczne na T&T produkcyjnym.

3.10 ZWROTY KONSUMENCKIE

A. ZWROT KONSUMECKI POWIĄZANY Z PACZKĄ PIERWOTNĄ - NADANIE NA ETYKIECIE

Metoda „GenerateCustomerReturn” służy do generowania zwrotów w serwisie zwrotu konsumentckiego. Zwrot jest powiązany z przesyłką pierwotną. Metoda opisana jest w rozdziale 4.42.

B. ZWROT KONSUMECKI POWIĄZANY Z PACZKĄ PIERWOTNĄ - NADANIE BEZ ETYKIETY

Metoda „GenerateCustomerReturnShippingCode” służy do generowania zwrotów w serwisie zwrotu konsumentckiego bez etykiety. Zwrot jest powiązany z przesyłką pierwotną. Metoda opisana jest w rozdziale 4.43.

C. ZWROT KONSUMECKI NIE POWIĄZANY Z PACZKĄ PIERWOTNĄ - NADANIE NA ETYKIECIE

Metoda „GenerateStandardCustomerReturn” służy do generowania zwrotów w serwisie zwrotu konsumentckiego. Zwrot nie jest powiązany z przesyłką pierwotną. Metoda opisana jest w rozdziale 4.44.

Zgodnie z ustaleniami biznesowymi z opiekunem handlowym przesyłka wygenerowana tą metodą kierowana jest na adres siedziby firmy lub na adres wskazany do zwrotów.

D. ZWROT KONSUMECKI NIE POWIĄZANY Z PACZKĄ PIERWOTNĄ - NADANIE BEZ ETYKIETY

Metoda „GenerateStandardCustomerReturnShippingCode” służy do generowania zwrotów w serwisie zwrotu konsumentckiego bez etykiety. Zwrot nie jest powiązany z przesyłką pierwotną. Metoda opisana jest w rozdziale 4.45.

Zgodnie z ustaleniami biznesowymi z opiekunem handlowym przesyłka wygenerowana tą metodą kierowana jest na adres siedziby firmy lub na adres wskazany do zwrotów.

3.11 NUMER PACZKI PIERWOTNEJ

Aby uzyskać pierwotny numeru paczki w przypadku posiadania numeru paczki zwrotnej należy skorzystać z metody GiveMasterPack (rozdział 4.13).

3.12 PACZKA POBRANIOWA

Zgodnie z decyzją biznesową, z dniem 2 stycznia 2025 roku usługa płatności przy odbiorze (COD) została wyłączona.

Prosimy o usunięcie parametrów <CashOnDelivery> oraz <AmountCashOnDelivery> w swoich wywołaniach do API ORLEN Paczki.

3.13 GABARYTY PRZESYŁEK

W momencie awizacji danych do systemów ORLEN Paczka należy pamiętać o wypełnieniu pola <BoxSize> wartością S, M lub L. Pole to jest odpowiedzialne za zdefiniowanie jednego z trzech dostępnych gabarytów przesyłki. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany gabaryt M.

Specyfikacja gabarytów w usłudze ORLEN Paczka:

S: 8 x 38 x 60 cm, max 20 kg

M: 19 x 38 x 60 cm, max 20 kg

L: 41 x 38 x 60 cm, max 20 kg

4 METODY

Przykłady wywołań dla wszystkich poniższych metod dostępne są w zestawieniu pod adresem:
środowisko produkcyjne: <https://api.orientpaczka.pl/WebServicePwRProd/WebServicePwR.aspx>
środowisko testowe: <https://api-test.orientpaczka.pl/WebServicePwR/WebServicePwR.aspx>

Metody o nazwach **GenerateLabelBusinessPackAllegro**, **GenerateLabelBusinessPackListAllegro**, **GenerateOrientPaczkaLabel**, **GenerateOrientPaczkaShippingCode**, **GenerateOrientPaczkaShippingCodeReturn2Home** są narzędziami przeznaczonymi wyłącznie do wewnętrznego użytku firmy Allegro.

Prosimy o niekorzystanie z nich w ramach budowanych przez Państwa rozwiązań.

Program Allegro SMART

Klient nadający przesyłki z umowy własnej korzystając z API ORLEN Paczki przez dowolną wtyczkę integrującą z usługami ORLEN Paczka, zostanie rozliczony zgodnie z cennikiem ORLEN Paczki.

Umowa własna klienta sporządzona z opiekunem handlowym ORLEN Paczki funkcjonuje na innych zasadach fakturowania niż umowa brokerska Allegro.

Aby, przesyłki mogły zostać zakwalifikowane do programu Allegro SMART i rozliczone zgodnie z cennikiem tego programu, etykiety przewozowe muszą zostać wygenerowane w portalu "Wysyłam z Allegro" lub w integracji z Allegro korzystającej z umowy brokerskiej Allegro.

4.1 CREATECUSTOMER

Dostęp do metody możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody opiekuna handlowego ORLEN Paczki. Metoda służy do tworzenia nowego klienta ORLEN Paczka.

4.1.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<Nip>	NIP tworzonego klienta	(REQUIRED) 10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48

Podczas tworzenia nowego klienta należy wprowadzić nr NIP składający się wyłącznie z 10 cyfr (bez spacji lub znaków specjalnych).

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
<Nip>123-456-78-90</Nip>
<City>Warszawa</City>
<CompanyName>Firma SA</CompanyName>
<StreetName></StreetName>
<BuildingNumber></BuildingNumber>
<FlatNumber></FlatNumber>
<PostCode></PostCode>
<PhoneNumber></PhoneNumber>
<EMail></EMail>
```

4.1.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<NewCustomerPartnerID>	Identyfikator utworzonego Klienta
<NewCustomerPartnerKey>	Hasło utworzonego Klienta

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>sav</ErrDes>
<NewCustomerPartnerID>1234567890</NewCustomerPartnerID>
<NewCustomerPartnerKey>abcdefghijkl</NewCustomerPartnerKey>

```

4.2 GENERATEBUSINESSPACK

Metoda służy do awizowania podstawowej przesyłki ORLEN Paczka.

4.2.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED)15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED)30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED)10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char

<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnEMail >	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<PrintAddress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (T -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (T -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartości w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartości w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
<PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
<SenderEMail>test@tt.pl</SenderEMail>
<SenderCompanyName>Firma SA</SenderCompanyName>

```

```

<SenderStreetName>Prosta</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>1234</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>99-999</SenderPostCode>
<SenderPhoneNumber>123456789</SenderPhoneNumber>
<PrintAdress>1</PrintAdress>

```

4.2.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer EAN-13 przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPER (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationId>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki (true/false)

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2900000000230</PackCode_RUCH>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<DestinationId>142450</DestinationId>
<PackPrice>745</PackPrice>
<PackPaid>>false</PackPaid>

```

4.3 GENERATEBUSINESSPACKTWO

Metoda służy do awizowania podstawowej podpisanej przesyłki ORLEN Paczka.

4.3.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED) 15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char

<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<ReturnEMail>	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (T -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<PrintAdress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (T -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char
<AutoDestinationChange>		string

<ConfirmTermsOfUse>	Potwierdź warunki użytkowania	string
<ConfirmMarketing>	Potwierdź otrzymywanie materiałów reklamowych	string
<CofirmMailing>	Potwierdź adres email	string

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartości w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartości w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<FirstName>ImięOdbiorcy</FirstName>
<LastName>NazwiskoOdbiorcy</LastName>
<PhoneNumber>111222333</PhoneNumber>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<PrintAdress>1</PrintAdress>
<SenderEMail>mail@mail.pl</SenderEMail>
<SenderFirstName>ImięNadawcy</SenderFirstName>
<SenderLastName>NazwiskoNadawcy</SenderLastName>
<SenderStreetName>Przykładowa</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>15</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>00-000</SenderPostCode>
<SenderPhoneNumber>123123123</SenderPhoneNumber>
```

4.3.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer EAN-13 przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPER (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationId>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki (true/false)

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>sav</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<DestinationId>142450</DestinationId>
<PackPrice>849</PackPrice>
<PackPaid>true</PackPaid>
<NameCL>WARSZAWA</NameCL>
<NrCL>0130</NrCL>
<OriginDestinationCode>XX-142450-00-00</OriginDestinationCode>
<AutoChangeDestinationConfirm>0</AutoChangeDestinationConfirm>

```

4.4 GENERATELABELBUSINESSPACK

Metoda służy do awizowania przesyłki ORLEN Paczka, w odpowiedzi zwraca etykietę w PDF.

4.4.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED) 15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char

<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<ReturnEMail >	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (T -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<PrintAddress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (T -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char
<PrintType>	Wybór etykiety do wydruku (1- pełny adres, 2- adres anonimowy, 3- tylko nazwa odbiorcy i nadawcy)	(REQUIRED) 1 char

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, chyba, że podano wartość w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
```

```

<PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
<SenderEMail>test@tt.pl</SenderEMail>
<SenderCompanyName>Firma SA</SenderCompanyName>
<SenderStreetName>Prosta</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>1234</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>99-999</SenderPostCode>
<SenderPhoneNumber>123456789</SenderPhoneNumber>
<PrintAdress>1</PrintAdress>
<PrintType>1</PrintType>

```

4.4.2 Odpowiedź

Etykieta w formacie PDF zwracana jest w tagu <LabelData>.

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer EAN-13 przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPER (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationId>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki true/false
<LabelData>	Etykieta PDF (Base 64)

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>savet</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<DestinationId>142450</DestinationId>
<PackPrice>745</PackPrice>
<PackPaid>>false</PackPaid>
<LabelData>etykieta zakodowana w BASE64</LabelData>

```

Przykładowy kod c# z wywołaniem Web serwisu:

```

PwR.WebServicePwRTest service = new PwR.WebServicePwRTest();

service.UseDefaultCredentials = true;

byte[] data;

service.GenerateLabelBusinessPack("<user>", "<password>", "<destination code>", null, null, null, null,
null, null, null, "<first name>", "last name",

"<company>", "<address>", "<number>", null, "<city>", "<postal code>", "<phone>", "<email>",

```


<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnEMail >	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (t -jeśli zwrotna)	1 char
<PrintAdress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<PrintType>	Wybór etykiety do wydruku (1- pełny adres, 2- adres anonimowy, 3- tylko nazwa odbiorcy i nadawcy)	(REQUIRED) 1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (t -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, chyba, że podano wartość w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<Format>PDF</Format>
<BusinessPackList>

    <BusinessPack>
        <DestinationCode>XX-142450-00-00 </DestinationCode>
        <FirstName>Jan</FirstName>
        <LastName>Nowak</LastName>
        <PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
        <SenderEMail>test@tt.pl</SenderEMail>
        <SenderCompanyName>Firma SA</SenderCompanyName>
        <SenderStreetName>Prosta</SenderStreetName>
        <SenderBuildingNumber>1234</SenderBuildingNumber>
        <SenderCity>Warszawa</SenderCity>
        <SenderPostCode>99-999</SenderPostCode>
        <SenderPhoneNumber>123456789</SenderPhoneNumber>
        <SenderOrders>dane referencyjne</ SenderOrders>
        <PrintAdress>1</PrintAdress>
        <PrintType>1</PrintType>
    </BusinessPack>

</BusinessPackList>
```

4.5.2 Odpowiedź

Etykieta zwracana jest w tagu <LabelData>.

Zwracane wartości:

<GenerateLabelBusinessPackList> - lista paczek (1 ... n)

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer EAN-13 przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPEL (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationId>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki true/false
<SenderOrders>	Dane referencyjne

<GenerateLabelBusinessPackList>

<LabelData>	Etykieta PDF, PDF10, EPL (Base 64)
-------------	------------------------------------

Przykład:

```

<GenerateLabelBusinessPackList>

    <Err>000</Err>
    <ErrDes>saved</ErrDes>
    <PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
    <DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
    <DestinationId>142450</DestinationId>
    <PackPrice>745</PackPrice>
    <PackPaid>false</PackPaid>
    <SenderOrders>dane referencyjne</SenderOrders>

</GenerateLabelBusinessPackList>

<LabelData>etykieta zakodowana w BASE64</LabelData>

```

4.6 GENERATELABELBUSINESSPACKLISTTWO

Metoda służy do awizowania pojedynczej paczki lub listy przesyłek ORLEN Paczka, w odpowiedzi zwraca etykietę w PDF, PDF10, EPL, ZPL.

Maksymalna ilość jednorazowo zwróconych etykiet wynosi 50.

4.6.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<Format>	Format etykiety (pdf, pdf10, epl lub zpl)	(REQUIRED) 5 char
BusinessPackList	Struktura „businesspack” do listy paczek	(REQUIRED) (ilość 1 ... 50)

BusinessPack struktura		
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED) 15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char

<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<ReturnEMail>	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (t -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<PrintAddress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (t -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char
<PrintType>	Wybór etykiety do wydruku (1- pełny adres, 2- adres anonimowy, 3- tylko nazwa odbiorcy i nadawcy)	(REQUIRED) 1 char

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, chyba, że podano wartość w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<Format>PDF</Format>
<BusinessPackList>

  <BusinessPack>
    <DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
    <BoxSize></BoxSize>
    <PackValue>899</PackValue>
    <EMail>test@mail.com</EMail>
    <FirstName>Zenon</FirstName>
    <LastName>Zenonowicz</LastName>
    <CompanyName></CompanyName>
    <StreetName>Testowinska</StreetName>
    <BuildingNumber>7</BuildingNumber>
    <City>Warszawa</City>
    <PostCode>00-000</PostCode>
    <PhoneNumber>111555899</PhoneNumber>
    <SenderEMail>nadawca@test.com</SenderEMail>
    <SenderFirstName>test</SenderFirstName>
    <SenderLastName>test</SenderLastName>
    <SenderStreetName>Stalowa</SenderStreetName>
    <SenderBuildingNumber>89</SenderBuildingNumber>
    <SenderPostCode>00-001</SenderPostCode>
    <SenderPhoneNumber>999666333</SenderPhoneNumber>
    <PrintAdress>1</PrintAdress>
    <PrintType>1</PrintType>
  </BusinessPack>

</BusinesPackList>
```

4.6.2 Odpowiedź

Etykieta zwracana jest w tagu <LabelData>.

Zwracane wartości:

<GenerateLabelBusinessPackListTwo> - lista paczek (1 ... n)

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Kod paczki
<DestinationCode>	Kod POPeR kiosku docelowego
<DestinationID>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena paczki w groszach
<PackPaid>	Czy paczka jest opłacona
<ReturnDestinationId>	Kod PSD kiosku zwrotu
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR kiosku zwrotu
<NameCL>	Numer
<NrCL>	Kod regionu kiosku docelowego
<OriginDestinationCode>	Kod POPeR kiosku nadania
<AutoChangeDestinationConfirm>	0 lub 1

<GenerateLabelBusinessPackListTwo>

<LabelData>	Etykieta PDF, PDF10, EPL, ZPL (Base 64)
-------------	---

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>sav</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<DestinationId>142450</DestinationId>
<PackPrice>849</PackPrice>
<PackPaid>true</PackPaid>
<NameCL>WARSZAWA</NameCL>
<NrCL>0130</NrCL>
<OriginDestinationCode>XX-142450-00-00</OriginDestinationCode>
<AutoChangeDestinationConfirm>0</AutoChangeDestinationConfirm>
```

4.7 GENERATELABELBUSINESSPACKTWO

Metoda służy do awizowania przesyłki ORLEN Paczka, w odpowiedzi zwraca etykietę w PDF.

4.7.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED) 15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<ReturnEMail>	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char

<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (t -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<PrintAdress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (t -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char
<PrintType>	Wybór etykiety do wydruku (1- pełny adres, 2- adres anonimowy, 3- tylko nazwa odbiorcy i nadawcy)	(REQUIRED) 1 char
<AutoDestinationChange>		string

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, chyba, że podano wartość w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
<PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
<SenderEMail>test@tt.pl</SenderEMail>
<SenderCompanyName>Firma SA</SenderCompanyName>
<SenderStreetName>Prosta</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>1234</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>99-999</SenderPostCode>
<SenderPhoneNumber>123456789</SenderPhoneNumber>
<PrintAdress>1</PrintAdress>
<PrintType>1</PrintType>

```

4.7.2 Odpowiedź

Etykieta w formacie PDF zwracana jest w tagu <LabelData>.

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer EAN-13 przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPER (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationId>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki true/false
<LabelData>	Etykieta PDF (Base 64)

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<DestinationId> 142450 </DestinationId>
<PackPrice>745</PackPrice>
<PackPaid>>false</PackPaid>
<LabelData>etykieta zakodowana w BASE64</LabelData>
```

4.8 GENERATENUMBERWAYBILLS

Metoda służy do rezerwacji puli numerów przesyłek ORLEN Paczki.

Przekazywanie wielkości puli rezerwowanych numerów listów deklarowana jest w parametrze NumberOfWaybills.

Maksymalna wielkość puli w jednym wywołaniu to 10000.

Zarezerwowane numery przesyłek nie posiadają terminu ważności.

Dla zarezerwowanych numerów przesyłek tą metodą dane awizacyjne powinny być przekazywane za pomocą metody PutCustomerPack (rozdział 4.34)

4.8.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<NumberOfWaybills>	Liczba listów do wygenerowania	(REQUIRED) 5 char

Przykład:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<NumberOfWaybills>2</NumberOfWaybills>

```

4.8.2 Odpowiedź**Zwracane wartości:**

<PackCode>	Numer EAN-13 przesyłki
------------	------------------------

Przykład:

```

<PackCode>2100000000230</PackCode>
<PackCode>2100000000231</PackCode>

```

4.9 GENERATEPROTOCOL

Metoda służy do wygenerowania Protokołu (w formacie PDF) dla wskazanych numerów paczek zaawizowanych do ORLEN Paczki. Dodatkowo metoda zwraca błędne paczki (wszystkie mające inny status niż zaawizowane) oraz poprawne paczki wraz numerem protokołu.

Maksymalna ilość paczek zadeklarowanych na jednym protokole to 571.

Deklaracja paczki, która zawarta ma zostać na protokole odbywa się poprzez wprowadzenie numeru w tagu <unsignedLong> obiektu <parcels></parcels> (maksymalna ilość tagów <unsignedLong> to 571).

Czas zwracany w tagu <DATA_MOD> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski).

4.9.1 Wywołanie**Parametry wywołania:**

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez RUCH	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<parcels>	Numer ean-13 przesyłek	(REQUIRED) List<unsignedLong>

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>

<parcels>

  <unsignedLong>2100123123123</unsignedLong>
  <unsignedLong>2100123123124</unsignedLong>
  <unsignedLong>2100123123125</unsignedLong>

```

</parcels>

4.9.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

Protokół w formacie PDF zwracany jest w tagu <LabelData>

<Err>	Numer błędu, gdy err 210 – paczka o innym statusie niż zaawizowana – nie zostanie dodana do protokołu
<ErrDes>	Opis błędu
<ProtocolCode>	Numer protokołu (jeśli err=0)
<PackCodeRUCH>	Numer ean-13 przesyłki
<DATA_MOD>	Data modyfikacji statusu
<status>	Nr statusu
<status_opis>	Opis statusu
<LabelData>	Protokół w formacie pdf (base 64)

Przykład:

Przesyłka dodana do protokołu przekazania:

```
<Err>0</Err>
<ErrDes>OK</ErrDes>
<ProtocolCode>1000185903089</ProtocolCode>
<PackCodeRUCH>2101142967553</PackCodeRUCH>
<DATA_MOD>2024-10-22T13:12:55+02:00</DATA_MOD>
<status>200</status>
<status_opis>Brak Paczki</status_opis>
```

Przesyłka nie dodana do protokołu przekazania:

```
<Err>210</Err>
<ErrDes>NIE DODANE DO PROTOKOŁU</ErrDes>
<PackCodeRUCH>2101142967553</PackCodeRUCH>
<DATA_MOD>2024-10-22T13:15:12+02:00</DATA_MOD>
<status>201</status>
<status_opis>Brak Paczki</status_opis>
```

Przesyłka nie dodana do protokołu przekazania:

```
<Err>210</Err>
<ErrDes>NIE DODANE DO PROTOKOŁU</ErrDes>
<PackCodeRUCH>2101142968208</PackCodeRUCH>
<DATA_MOD>2024-10-22T13:16:20+02:00</DATA_MOD>
<status>400</status>
<status_opis>Brak Paczki</status_opis>
```

4.10 GENERATESHIPINGCODE

Metoda służy do awizowania przesyłki ORLEN Paczka bez etykiety (WhiteLabel).

4.10.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED) 15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<ReturnEMail>	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char

<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (t -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<PrintAdress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (t -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, chyba, że podano wartość w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <SenderCompanyName>.

Pole <ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
<PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
<SenderEMail>test@tt.pl</SenderEMail>
<SenderCompanyName>Firma SA</SenderCompanyName>
<SenderStreetName>Prosta</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>1234</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>99-999</SenderPostCode>

```

<SenderPhoneNumber>123456789</SenderPhoneNumber>
<PrintAdress>1</PrintAdress>

4.10.2 Odpowiedź

Kod nadania przesyłki zwracany jest w tagu <ShippingCode>.

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<ShippingCode>	Kod nadania przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPER (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationID>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki true/false

Przykład:

<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<ShippingCode>1234567</ShippingCode>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<DestinationId>142450</DestinationId>
<PackPrice>745</PackPrice>
<PackPaid>>false</PackPaid>

4.11 GETGENERATEDPARCELS

Metoda służy do pobierania numerów zaawizowanych paczek wraz z datą ich awizacji dla podanego zakresu dat. W odpowiedzi zostaną przekazane numery paczek nie starsze niż zaawizowane 30 dni wcześniej.

Czas zwracany w tagu <Data> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski).

4.11.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<dateFrom>	Data początkowa	(YYYY-MM-DD) dateTime
<dateTo>	Data końcowa	(YYYY-MM-DD) dateTime

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<dateFrom>2024-07-01</dateFrom>
<dateTo>2024-07-15</dateTo>
```

4.11.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<GetGeneratedParcels> - lista paczek (1 ... n)

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer EAN-13 przesyłek
<Data>	Data zaawizowania przesyłki

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>sawed</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
<Data>2024-07-01T00:13:33.757+02:00</Data>
```

4.12 GIVECURRENTPACK

Metoda służy do pobierania aktualnego numeru paczki w przypadku, gdy do paczki pierwotnej została wygenerowana etykieta zwrotna.

4.12.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<packCode>	numer przesyłki	(REQUIRED) 13 char
------------	-----------------	--------------------

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<packCode> 2100123123123</packCode>
```

4.12.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<GiveCurrentPackResult>string</GiveCurrentPackResult>

GiveCurrentPackResult	Aktualny numer paczki
-----------------------	-----------------------

Przykład:

<GiveCurrentPackResult>2600123123123</GiveCurrentPackResult>

4.13 GIVEMASTERPACK

Metoda służy do pobierania pierwotnego numeru paczki w przypadku, gdy otrzymaliśmy numer paczki zwrotnej.

4.13.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<packCode>	numer przesyłki	(REQUIRED) 13 char
------------	-----------------	--------------------

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

<packCode>2600123123123</packCode>

4.13.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<GiveMasterPackResult>string</GiveMasterPackResult>

GiveMasterPackResult	Numer paczki pierwotnej
----------------------	-------------------------

Przykład:

<GiveMasterPackResult>2100123123123</GiveMasterPackResult>

4.14 GIVEMEALLPSDLOCATION

Metoda nieaktywna od 01.01.2025 ze względu na zamknięcie punktów PSD oraz wyłączenie usługi COD.

Lista wszystkich Kiosków w ramach usługi ORLEN Paczka z rozszerzonym opisem lokalizacji.

4.14.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
-------------	---	--------------------

<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
--------------	--	--------------------

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
```

4.14.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się pop	30 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna pop	10 char
<Longitude>	Długość geograficzna pop	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Available>	Czy pop jest dostępny t/n	1 char

Przykład:

```
<DestinationCode>RZ-395162-KK-35</DestinationCode>
<StreetName>WARSZAWSKA 75A</StreetName>
<BuildingNumber>82</BuildingNumber>
<City>Rzeszów</City>
<District>Rzeszów</District>
<Longitude>21.99427</Longitude>
<Latitude>50.05775</Latitude>
<Province>Podkarpackie</Province>
<CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
<OpeningHours>Pn-Pt:00:00-24:00, So:00:00-24:00, Nd:00:00-24:00</OpeningHours>
<Location>Punkt odbioru paczek znajduje się w budynku Stacji Paliw ORLEN</Location>
<PSD>395162</PSD>
<Available>T</Available>
<PointType>PKN</PointType>
```

4.15 GIVEMEALLLOCATIONWITHALLDATA

Metoda zwraca rozszerzone dane dla wszystkich punktów (APM, PKN, PSD, PPP, PPK) dostępnych w usłudze ORLEN Paczka.

4.15.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

BRAK		
------	--	--

4.15.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	40 char
<District>	Dzielnica	30 char
<Longitude>	Długość geograficzna	10 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Godziny otwarcia punktu odbioru	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru	255 char
<PSD>	Unikatowy 6-cyfrowy numer id punktu odbioru	6 char
<Available>	Czy punkt jest dostępny w usłudze orlen paczka	(T/N) 1 char
<Obszar>	Obszar punktu odbioru	20 char
<Mikrorejon>	Mikrorejon punktu odbioru	20 char
<Skrotrnpok>	Skrót numeru id punktu odbioru	20 char
<Sortownia>	Sortownia, do której przypisany jest punkt odbioru	20 char
<PointType>	Rodzaj punktu/kiosku (własny - PSD, partnerski – psp, ppp, psf, ppk, automat - apm, stacja orlen – pkn)	3 char
<Presort>	Presort punktu odbioru	20 char
<Czas>	Parametr na potrzeby kurierskie, dot. Czasu dostępności punktu dla dostaw kurierskich	20 char
<NearestPoint>	Struktura „nearestpoint” - zwraca adres trzech najbliższych punktów względem punktu pierwotnego	3 punkty

Przykładowa odpowiedź:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GiveMeAllLocationWithAllDataResponse xmlns="https://91.242.220.103/WebServicePwR">
      <GiveMeAllLocationWithAllDataResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
```

```

<xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="LocationWithAllData">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DestinationCode" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="StreetName" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="BuildingNumber" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="City" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Longitude" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Latitude" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Province" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="CashOnDelivery" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
          <xs:element name="OpeningHours" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Location" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="PSD" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Available" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Obszar" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Mikrorejon" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Skrotnrpok" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Sortownia" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Presort" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Czas" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="PointType" type="xs:string" minOccurs="0" />
          <xs:element name="NearestPoints" msdata:DataType="System.Collections.Generic.Lis
t`1[[Pwr.Common.Models.NearestPoint, Pwr.Common.Models, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyTok
en=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:anyType"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-
microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <LocationWithAllData diffgr:id="LocationWithAllData1" msdata:rowOrder="0">
      <DestinationCode>WS-100001-27-26</DestinationCode>
      <StreetName>ANNOPOL</StreetName>
      <BuildingNumber>17</BuildingNumber>
      <City>Warszawa</City>
      <District>Warszawa</District>
      <Longitude>21.013830</Longitude>
      <Latitude>52.311519</Latitude>
      <Province>Mazowieckie</Province>
      <CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
      <OpeningHours>Pn-Pt:00:00-24:00, So:00:00-24:00, Nd:00:00-24:00</OpeningHours>
      <Location>Punkt testowy</Location>
    </LocationWithAllData>
  </NewDataSet>
</diffgram>

```

```

<PSD>100001</PSD>
<Available>T</Available>
<Obszar>MIN</Obszar>
<Mikrorejon>WSK6</Mikrorejon>
<Skrotnrpok>K6-55</Skrotnrpok>
<Sortownia />
<Czas>XX</Czas>
<PointType>PSD</PointType>
<NearestPoints>
  <NearestPoint>
    <Name>Warszawa Chodecka 13 </Name>
    <Distance>2179</Distance>
  </NearestPoint>
  <NearestPoint>
    <Name>Warszawa Chodecka 13 </Name>
    <Distance>2179</Distance>
  </NearestPoint>
  <NearestPoint>
    <Name>Warszawa Chodecka 13 </Name>
    <Distance>2179</Distance>
  </NearestPoint>
</NearestPoints>
</LocationWithAllData>

```

4.16 GIVEMEALLLOCATIONWITHALLDATAWITHZIPCODE

Metoda zwraca rozszerzone dane wraz z kodem pocztowym dla wszystkich typów punktów (APM, PKN, PSD, PPP, PPK) dostępnych w usłudze ORLEN Paczka.

4.16.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

BRAK		
------	--	--

4.16.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	40 char
<Zipcode>	Kod pocztowy pop	6 char
<District>	Dzielnica	30 char
<Longitude>	Długość geograficzna	10 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Godziny otwarcia punktu odbioru	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru	255 char
<PSD>	Unikatowy 6-cyfrowy numer id punktu odbioru	6 char

<Available>	Czy punkt jest dostępny w usłudze orlen paczka	(T/N) 1 char
<Obszar>	Obszar punktu odbioru	20 char
<Mikrorejon>	Mikrorejon punktu odbioru	20 char
<Skrrotnrpok>	Skrót numeru id punktu odbioru	20 char
<Sortownia>	Sortownia, do której przypisany jest punkt odbioru	20 char
<PointType>	Rodzaj punktu/kiosku (własny - PSD, partnerski – psp, ppp, psf, ppk, automat - apm, stacja orlen – pkn)	3 char
<Presort>	Presort punktu odbioru	20 char
<Czas>	Parametr na potrzeby kurierskie, dot. Czasu dostępności punktu dla dostaw kurierskich	20 char
<NearestPoint>	Struktura „nearestpoint” - zwraca adres trzech najbliższych punktów względem punktu pierwotnego	3 punkty

Przykładowa odpowiedź:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipCodeResponse xmlns="https://91.242.220.103/WebServicePwR">
      <GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipCodeResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="LocationWithAllData2">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DestinationCode" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="StreetName" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="BuildingNumber" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="City" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Zipcode" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Longitude" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Latitude" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Province" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="CashOnDelivery" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="OpeningHours" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Location" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="PSD" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Available" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Obszar" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Mikrorejon" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Skrrotnrpok" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Sortownia" type="xs:string" minOccurs="0" />
                      <xs:element name="Presort" type="xs:string" minOccurs="0" />
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipCodeResult>
    </GiveMeAllLocationWithAllDataWithZipCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <xs:element name="Czas" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PointType" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="NearestPoints"
msdata:DataType="System.Collections.Generic.List`1[[Pwr.Common.Models.NearestPoint,
Pwr.Common.Models, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:anyType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:choice>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:schema>
    <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-
microsoft-com:xml-diffgram-v1">
        <NewDataSet xmlns="">
            <LocationWithData2 diffgr:id="LocationWithData218" msdata:rowOrder="17">
                <DestinationCode>BD-125922-MM-02</DestinationCode>
                <StreetName>KOŚCIUSZKI</StreetName>
                <BuildingNumber>32</BuildingNumber>
                <City>Kruszwica</City>
                <Zipcode>88-150</Zipcode>
                <District>Kruszwica</District>
                <Longitude>18.33475</Longitude>
                <Latitude>52.67415</Latitude>
                <Province>Kujawsko-Pomorskie</Province>
                <CashOnDelivery>false</CashOnDelivery>
                <OpeningHours>Pn-Pt:00:00-24:00, So:00:00-24:00, Nd:00:00-24:00</OpeningHours>
                <Location>Punkt odbioru paczek znajduje się w budynku Stacji Paliw ORLEN</Location>
                <PSD>125922</PSD>
                <Available>T</Available>
                <Obszar />
                <Mikrorejon>BDMM</Mikrorejon>
                <Skrotrnpok>MM-02</Skrotrnpok>
                <Sortownia />
                <Presort>01</Presort>
                <Czas>SI</Czas>
                <PointType>PKN</PointType>
                <NearestPoints>
                    <NearestPoint>
                        <Name>Kruszwica Kościuszki 32 </Name>
                        <Distance>29</Distance>
                    </NearestPoint>
                </NearestPoints>
            </LocationWithData2>

```

4.17 GIVEMEALLAPMLLOCATION

Lista Automatycznych Maszyn Paczkowych APM w ramach usługi ORLEN Paczka z rozszerzonym opisem lokalizacji.

4.17.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char

4.17.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się pop	30 char
<Zipcode>	Kod pocztowy pop	6 char
<Longitude>	Długość geograficzna pop	10 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna pop	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Available>	Czy pop jest dostępny t/n	1 char
<PointType>	Rodzaj punktu/automatu (automat - apm, stacja orlen – pkn)	3 char

Przykład:

```
<AllApmLocation diffgr:id="AllApmLocation3" msdata:rowOrder="2">
  <DestinationCode>LB-524373-20-13</DestinationCode>
  <StreetName>LUBARTOWSKA</StreetName>
  <BuildingNumber>12</BuildingNumber>
  <City>Kamionka</City>
  <District>Kamionka</District>
  <Zipcode>21-132</Zipcode>
  <Longitude>22.4643</Longitude>
  <Latitude>51.4695</Latitude>
  <Province>Lubelskie</Province>
  <CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
  <OpeningHours>Pn-Pt:08:00-17:00, So:08:00-15:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
  <Location>Punkt odbioru paczek znajduje się w budynku Stacji Paliw ORLEN</Location>
  <PSD>524373</PSD>
  <Available>T</Available>
</AllApmLocation>
```

4.18 GIVEMEALLRUCHLOCATION

Lista wszystkich typów punktów (APM, PKN, PSD, PPP, PPK) w ramach usługi ORLEN Paczka z rozszerzonym opisem lokalizacji.

4.18.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char

4.18.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się pop	30 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna pop	10 char
<Longitude>	Długość geograficzna pop	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Available>	Czy pop jest dostępny t/n	1 char
<PointType>	Rodzaj punktu/kiosku (własny - PSD, partnerski – psp, ppp, psf, ppk, automat - apm, stacja orlen – pkn)	3 char

Przykład:

```
<DestinationCode>BD-105239-46-43</DestinationCode>
<StreetName>POZNAŃSKA</StreetName>
<BuildingNumber>5</BuildingNumber>
<City>Inowrocław</City>
<District>Inowrocław</District>
<Longitude>18.2615</Longitude>
```

<Latitude>52.7936</Latitude>
 <Province>Kujawsko-Pomorskie</Province>
 <CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
 <OpeningHours>Pn-Pt:06:00-18:00, So:07:00-14:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
 <Location>Kiosk z okienkiem, znajdujący się przy ulicy Poznańskiej 5, usytuowany w ciągu małych punktów usługowych: sklep mięsny, biuro podróży, postój taksówek.</Location>
 <PSD>105239</PSD>
 <Available>T</Available>
 <PointType>PSD</PointType>

4.19 GIVEMEALLRUCHZIPCODE

Lista wszystkich typów punktów (APM, PKN, PSD, PPP, PPK) w ramach usługi ORLEN Paczka z rozszerzonym opisem lokalizacji i informacją o kodzie pocztowym.

4.19.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char

4.19.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się pop	30 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna pop	10 char
<Longitude>	Długość geograficzna pop	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Available>	Czy pop jest dostępny t/n	1 char
<Zipcode>	Kod pocztowy pop	6 char

Przykład:

<DestinationCode>BD-105239-46-43</DestinationCode>

<StreetName>POZNAŃSKA</StreetName>
 <BuildingNumber>5</BuildingNumber>
 <City>Inowrocław</City>
 <District>Inowrocław</District>
 <Longitude>18.2615</Longitude>
 <Latitude>52.7936</Latitude>
 <Province>Kujawsko-Pomorskie</Province>
 <CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
 <OpeningHours>Pn-Pt:06:00-18:00, So:07:00-14:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
 <Location>Kiosk z okienkiem, znajdujący się przy ulicy Poznańskiej 5, usytuowany w ciągu małych punktów usługowych: sklep mięsny, biuro podróży, postój taksówek.</Location>
 <PSD>105239</PSD>
 <Available>T</Available>
 <PointType>PSD</PointType>
 <Zipcode>12-345</Zipcode>

4.20 GIVEMEALLRUCHWITHFILLED

Funkcjonalność wskazywania przepełnienia punktu odbioru została wyłączona.

Lista wszystkich typów punktów (APM, PKN, PSD, PPP, PPK) w ramach usługi ORLEN Paczka z rozszerzonym opisem lokalizacji oraz uwzględnieniem parametru przepełnienia. W przypadku przepełnionego punktu, zwracane jest do 5 punktów alternatywnych znajdujących się w obrębie 1,5 km od przepełnionego punktu.

4.20.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
 <PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>

4.20.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<Data>	Lista punktów w ramach Usługi ORLEN Paczka

Data struktura	
<PointPwR>	Dane punktu w ramach usługi ORLEN Paczka

PointPwR struktura		
<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char

<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się pop	30 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna pop	10 char
<Longitude>	Długość geograficzna pop	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<PointType>	Rodzaj punktu/kiosku (własny - PSD, partnerski – psp, ppp, psf, ppk, automat - apm, stacja orlen – pkn)	3 char
<Filled>	Stan przepełnienia punktu true/false	boolean
<Suggestions xsi:nil="true" />	Lista zawierająca do 5 sugerowanych punktów alternatywnych (dostępna w przypadku przepełnienia)	(1...5)
<Available>	Czy pop jest dostępny t/n	1 char
<ZipCode>	Kod pocztowy pop	6 char

Suggestions struktura	
<PointPwRSuggestion>	Dane sugerowanego punktu alternatywnego w ramach usługi ORLEN Paczka

PointPwRSuggestion struktura		
<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Distance>	Odległość od przepełnionego punktu wyrażona w km	6 char

Przykład:

```

<Err>0</Err>
<ErrDes>OK</ErrDes>
<Data>
<PointPwR>
<DestinationCode>BD-106088-31-40</DestinationCode>
  <StreetName>POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH</StreetName>
  <BuildingNumber>53</BuildingNumber>
  <City>Bydgoszcz</City>
  <District>Bydgoszcz</District>
  <Latitude>53.1303</Latitude>
  <Longitude>18.0389</Longitude>
  <Province>Kujawsko-Pomorskie</Province>
  <CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>

```

```

    <OpeningHours>Pn-Pt:06:00-18:00, So:07:00-14:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
    <Location>Kiosk z wejściem, znajdujący się na ul. Powstańców Wielkopolskich, przy skrzyżowaniu
    ulic Powstańców Wielkopolskich z Wyszyńskiego. Obok znajduje się kwiaciarnia.</Location>
    <PSD>106088</PSD>
    <PointType>PSD</PointType>
    <Filled>true</Filled>
    <Suggestions>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-185280-31-26</DestinationCode>
        <PSD>185280</PSD>
        <Distance>0.4815</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-268086-31-01</DestinationCode>
        <PSD>268086</PSD>
        <Distance>0.5564</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-785576-31-21</DestinationCode>
        <PSD>785576</PSD>
        <Distance>0.6301</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-857086-31-41</DestinationCode>
        <PSD>857086</PSD>
        <Distance>0.7714</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-640946-31-30</DestinationCode>
        <PSD>640946</PSD>
        <Distance>1.0583</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
    </Suggestions>
    <Available>true</Available>
    <ZipCode>03-236</ZipCode>
  </PointPwR>
  <PointPwR>
    ...
  </PointPwR>
  ...
</Data>

```

4.21 GIVEMEALLRUCHWITHFILLED1

Funkcjonalność wskazywania przepełnienia punktu odbioru została wyłączona. Lista wszystkich typów punktów (APM, PKN, PSD, PPP, PPK) w ramach usługi ORLEN Paczka spełniających założenia dostawy w terminie D+1 z rozszerzonym opisem lokalizacji oraz uwzględnieniem parametru przepełnienia. W przypadku przepełnionego punktu, zwracane jest do 5 punktów alternatywnych znajdujących się w obrębie 1,5 km od przepełnionego punktu.

4.21.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
```

4.21.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<Data>	Lista punktów w ramach Usługi ORLEN Paczka

Data struktura	
<PointPwR>	Dane punktu w ramach usługi ORLEN Paczka

PointPwR struktura		
<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, numer lokalu	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się pop	30 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna pop	10 char
<Longitude>	Długość geograficzna pop	10 char
<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<PointType>	Rodzaj punktu/kiosku (własny - PSD, partnerski – psp, ppp, psf, ppk, automat - apm, stacja orlen – pkn)	3 char
<Filled>	Stan przepełnienia punktu true/false	boolean
<Suggestions xsi:nil="true" />	Lista zawierająca do 5 sugerowanych punktów alternatywnych (dostępna w przypadku przepełnienia)	(1...5)

<Available>	Czy pop jest dostępny t/n	1 char
<ZipCode>	Kod pocztowy pop	6 char

Suggestions struktura	
<PointPwRSuggestion>	Dane sugerowanego punktu alternatywnego w ramach usługi ORLEN Paczka

PointPwRSuggestion struktura		
<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Distance>	Odległość od przepełnionego punktu wyrażona w km	6 char

Przykład:

```

<Err>0</Err>
<ErrDes>OK</ErrDes>
<Data>
  <PointPwR>
    <DestinationCode>BD-106088-31-40</DestinationCode>
    <StreetName>POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH</StreetName>
    <BuildingNumber>53</BuildingNumber>
    <City>Bydgoszcz</City>
    <District>Bydgoszcz</District>
    <Latitude>53.1303</Latitude>
    <Longitude>18.0389</Longitude>
    <Province>Kujawsko-Pomorskie</Province>
    <CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
    <OpeningHours>Pn-Pt:06:00-18:00, So:07:00-14:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
    <Location>Kiosk z wejściem, znajdujący się na ul. Powstańców Wielkopolskich, przy skrzyżowaniu
    ulic Powstańców Wielkopolskich z Wyszyńskiego. Obok znajduje się kwiaciarnia.</Location>
    <PSD>106088</PSD>
    <PointType>PSD</PointType>
    <Filled>>true</Filled>
    <Suggestions>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-185280-31-26</DestinationCode>
        <PSD>185280</PSD>
        <Distance>0.4815</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-268086-31-01</DestinationCode>
        <PSD>268086</PSD>
        <Distance>0.5564</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
      <PointPwRSuggestion>
        <DestinationCode>BD-785576-31-21</DestinationCode>
        <PSD>785576</PSD>
        <Distance>0.6301</Distance>
      </PointPwRSuggestion>
    </Suggestions>
  </PointPwR>
</Data>

```

```

    <PointPwRSuggestion>
      <DestinationCode>BD-857086-31-41</DestinationCode>
      <PSD>857086</PSD>
      <Distance>0.7714</Distance>
    </PointPwRSuggestion>
    <PointPwRSuggestion>
      <DestinationCode>BD-640946-31-30</DestinationCode>
      <PSD>640946</PSD>
      <Distance>1.0583</Distance>
    </PointPwRSuggestion>
  </Suggestions>
  <Available>true</Available>
  <ZipCode>03-236</ZipCode>
</PointPwR>
<PointPwR>
  ...
</PointPwR>
...
</Data>

```

4.22 GIVEMEPSDZIPCODE

Metoda nieaktywna od 01.01.2025 ze względu na zamknięcie punktów PSD oraz wyłączenie usługi COD.

Lista Kiosków w ramach ORLEN Paczka z rozszerzonym opisem lokalizacji.

4.22.1 Wywołanie

Parametr wywołania:

BRAK		
------	--	--

4.22.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<DestinationCode>	Kod POPeR	15 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się Punkt Odbioru Paczek	50 char
<BuildingNumber>	Numer budynku, gdzie mieści się POP	15 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się POP	40 char
<District>	Dzielnica, gdzie mieści się POP	30 char
<Latitude>	Szerokość geograficzna POP	10 char
<Longitude>	Długość geograficzna POP	10 char

<Province>	Województwo	20 char
<CashOnDelivery>	Czy jest usługa pobraniowa (rozdział 3.12)	(false) boolean
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia POP	50 char
<Location>	Opis lokalizacji Punktu Odbioru Paczek	255 char
<PSD>	Nr PSD	6 char
<Available>	Dostępność punktu	1 char
<Zipcode>	Kod pocztowy POP	6 char

Przykład:

```

<DestinationCode>KL-895926-J1-62</DestinationCode>
<StreetName>MARSZAŁKOWSKA</StreetName>
<BuildingNumber>82</BuildingNumber>
<City>Warszawa</City>
<District>Śródmieście</District>
<Longitude>21.0137</Longitude>
<Latitude>52.2274</Latitude>
<Province>Mazowieckie</Province>
<CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
<OpeningHours>Pn-Pt:06:00-19:00, So:06:00-15:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
<Location>Kiosk z okienkiem, zlokalizowany na rogu ul. Wspólnej i Marszałkowskiej, na odcinku między
ul. Wspólną a ul. Nowogrodzką. </Location>
<PSD>895926</PSD>
<Available>T</Available>
<Zipcode> 00-517</Zipcode>

```

4.23 GIVEMEPACKSTATUS

Metoda zwracająca aktualny status paczki w ramach usługi ORLEN Paczka.

Metoda GiveMePackStatus zwraca statusy śledzenia nie starsze niż 90 dni. Statusy dodane do przesyłki ponad 90 dni przed datą zapytania API nie zostaną zwrócone.

Metoda zwraca ostatni status paczki wskazanej w zapytaniu API.

Nie zwraca ona statusów dla paczek powiązanych z odpytywaną paczką.

Czas zwracany w tagu <Data> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski). Prosimy zignorować znak "Z" na końcu formatu czasu.

4.23.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
-------------	--	-------------------

<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	13 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48

4.23.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	13 char
<Trans>	Status paczki	4 char
<Trans_Des>	Opis statusu	40 char
<Data>	Data od kiedy paczka jest w statusie	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
<Destination>	Kod POPeR	15 char

Przykład:

```
<PackCode>2100123123123</PackCode>
<Trans>680</Trans>
<Trans_Des>W Transporcie do Kiosku</Trans_Des>
<Data>2024-12-14T04:35:10.9237746Z</Data>
<Destination>KL-895926-J1-62</Destination>
```

4.24 GIVEMEPACKSTATUSLIST

Metoda zwracająca aktualną listę statusów paczek w ramach usługi ORLEN Paczka.

Metoda GiveMePackStatusList zwraca statusy śledzenia nie starsze niż 90 dni. Statusy dodane do przesyłki ponad 90 dni przed datą zapytania API nie zostaną zwrócone.

Maksymalna ilość paczek zadeklarowanych w jednym wywołaniu to 1000.

Deklaracja paczki, dla której mają zostać zwrócone statusy odbywa się w tagu <string> obiektu <PackCodes></PackCodes> (maksymalna ilość tagów <string> to 1000).

Metoda zwraca aktualne statusy paczek, które zostały wskazane w zapytaniu API.

Nie zwraca ona statusów dla paczek powiązanych z odpytywanymi paczkami.

Czas zwracany w tagu <Data> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski). Prosimy zignorować znak "Z" na końcu formatu czasu.

4.24.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PackCodes>	Lista numerów paczek	(REQUIRED) (ilość 1 ... 1000)
<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char

<PackCodes> struktura		
<string>	Numer Kodu Paczki	(REQUIRED)13 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PackCodes>
<string>2100123123123</string>
</PackCodes>
```

4.24.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	13 char
<Trans>	Status paczki	4 char
<Trans_Des>	Opis statusu	40 char
<Data>	Data od kiedy paczka jest w statusie	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
<Destination>	Kod POPeR	15 char

Przykład:

```
<PackCode>2100123123123</PackCode>
<Trans>200</Trans>
<Trans_Des>Zaawizowana do PwR</Trans_Des>
<Data>2024-10-22T13:18:49.9237746Z</Data>
<Destination>WS-324889-U6-02</Destination>
```

4.25 GIVEMEPACKSTATUSFULLHISTORY

Metoda pozwalająca pobrać pełną historię paczki.

Metoda GiveMePackStatusFullHistory zwraca statusy śledzenia nie starsze niż 90 dni. Statusy dodane do przesyłki ponad 90 dni przed datą zapytania API nie zostaną zwrócone.

Metoda zwraca pełną historię paczki, która została wskazana w zapytaniu API.

Zwraca także statusy powiązanych przesyłek zwrotu operacyjnego.

Nie zwraca statusów powiązanych przesyłek zwrotu konsumenckiego.

Czas zwracany w tagu <Data> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski). Prosimy zignorować znak "Z" na końcu formatu czasu.

4.25.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PackCode>	Numer kodu paczki	(REQUIRED)13 char
<PartnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

<PackCode>2100123123123</PackCode>

<PartnerID>1234567890</PartnerID>

<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>

4.25.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	13 char
<Trans>	Status paczki	4 char
<Trans_Des>	Opis statusu	40 char
<Data>	Data od kiedy paczka jest w statusie	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
<Destination>	Kod POPeR	15 char
<CI_From>	Nr centrum logistycznego, na obszarze, którego przesyłka została nadana	4 char
<CI_From_Des>	CI, na obszarze którego przesyłka została nadana	9 char
<CI>	CI, na obszar którego przesyłka została zaawizowana	9 char
<CI_Des>	Nr ci, na obszar którego przesyłka została zaawizowana	4 char
<Attribute>	Atrybut przesyłki (mobilny – punkt mobilny, alternatywny – punkt alternatywny, zmieniony – punkt zmieniony, powrót – powrót przesyłki do kiosku nadania, 2_powrót – powrót przesyłki do magazynu nadania, zwrot – paczka zwrotna do magazynu nadawcy)	12 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char

Przykład:

```
<PackCode>2100123123123</PackCode>
<Trans>200</Trans>
<Trans_Des>Zaawizowana do PwR</Trans_Des>
<Data>2024-10-22T13:18:49.8306261Z</Data>
<Destination>WS-324889-U6-02</Destination>
<CI_From>0000</CI_From>
<CI_From_Des>SC</CI_From_Des>
<CI>0130</CI>
<CI_Des>WARSZAWA</CI_Des>
<Attribute />
<StreetName>NOWY ŚWIAT 6/12</StreetName>
<City>Warszawa</City>
<OpeningHours>Pn-Pt:06:15-16:00, So: nieczynne, Nd: nieczynne</OpeningHours>
<Location>Kiosk RUCH-u w Centrum Bankowo - Finansowym, wejście od dziedzińca - główne wejście
A-D.</Location>
```

4.26 GIVEMEPACKSTATUSFULLHISTORYLIST

Metoda zwracająca historię statusów paczki w ramach listy paczek.

Metoda GiveMePackStatusFullHistoryList zwraca statusy śledzenia nie starsze niż 90 dni. Statusy dodane do przesyłki ponad 90 dni przed datą zapytania API nie zostaną zwrócone.

Maksymalna ilość paczek zadeklarowanych w jednym wywołaniu to 1000.

Deklaracja paczki, dla której mają zostać zwrócone statusy odbywa się w tagu <string> obiektu <PackCodes></PackCodes> (maksymalna ilość tagów <string> to 1000).

Metoda zwraca pełną historię paczki, która została wskazana w zapytaniu API.

Nie zwraca ona statusów dla paczek powiązanych z odpytowaną paczką.

Czas zwracany w tagu <Data> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski). Prosimy zignorować znak "Z" na końcu formatu czasu.

4.26.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PackCodes>	Lista numerów paczek (ean 13)	(REQUIRED) (ilość 1...1000)
<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PackCodes>
<string>3400012345678</string>
</PackCodes>
```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
 <PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>

4.26.2 Odpowiedź

<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	13 char
<Trans>	Status paczki	4 char
<Trans_Des>	Opis statusu	40 char
<Data>	Data od kiedy paczka jest w statusie	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
<Destination>	Kod POPeR	15 char
<CI_From>	Nr centrum logistycznego, na obszarze, którego przesyłka została nadana	4 char
<CI_From_Des>	CI, na obszarze którego przesyłka została nadana	9 char
<CI>	CI, na obszar którego przesyłka została zaawizowana	9 char
<CI_Des>	Nr ci, na obszar którego przesyłka została zaawizowana	4 char
<Attribute>	Atrybut przesyłki (mobilny – punkt mobilny, alternatywny – punkt alternatywny, zmieniony – punkt zmieniony, powrót – powrót przesyłki do kiosku nadania, 2_powrót – powrót przesyłki do magazynu nadania, zwrot – paczka zwrotna do magazynu nadawcy)	12 char
<StreetName>	Ulica, na której mieści się punkt odbioru paczek	50 char
<City>	Miasto, gdzie mieści się pop	40 char
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia pop	50 char
<Location>	Opis lokalizacji punktu odbioru paczek	255 char

Przykład:

<PackCode>2100123123123</PackCode>
 <Trans>200</Trans>
 <Trans_Des> Zaawizowana do PwR </Trans_Des>
 <Data>2018-01-15T12:00:00.9237746Z</Data>
 <Destination>PZ-730614-04-38</Destination>
 <CI_From>0000</CI_From>
 <CI_From_Des>SC</CI_From_Des>

<CI>6306</CI>
 <CI_Des>POZNAŃ</CI_Des>
 <Attribute />
 <StreetName>Jasielska 11</StreetName>
 <City>Poznań</City>
 <OpeningHours>Pn-Pt:06:00-16:00, So: nieczynne, Nd: nieczynne</OpeningHours>
 <Location>Kiosk z okienkiem, usytuowany na ul. Jasielskiej, przy magazynach, naprzeciwko
 Aviva.</Location>

4.27 GIVEPARTNERSTATUS

Metoda służy do pobrania informacji o kliencie ORLEN Paczki.

4.27.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char

4.27.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PaymentType>	Typ płatności (postpaid lub prepaid)
<CashOnDelivery>	Pobranie (false) (rozdział 3.12)
<Insurance>	Ubezpieczenie (true/false)
<DeliveryRUCH>	Odbiór paczek (true/false)
<PackPrice>	Cena za przesyłkę (w groszach)
<CODProvision>	Prowizja za pobranie (w procentach)
<CODMinPrice>	Minimalna prowizja za pobranie (w groszach)
<FirstName>	Imię
<LastName>	Nazwisko
<CompanyName>	Firma
<StreetName>	Ulica
<BuildingNumber>	Numer budynku
<PostCode>	Kod pocztowy
<City>	Miasto
<Nip>	Nip
<PhoneNumber>	Numer telefonu
<EMail>	Adres email
<InsPrice100>	Prowizja za ubezpieczenie do 100 pln (w groszach)
<InsPrice300>	Prowizja za ubezpieczenie do 300 pln (w groszach)
<InsPrice500>	Prowizja za ubezpieczenie do 500 pln (w groszach)
<InsPrice1000>	Prowizja za ubezpieczenie do 1000 pln (w groszach)
<InsPrice1500>	Prowizja za ubezpieczenie do 1500 pln (w groszach)

<InsPrice2000>	Prowizja za ubezpieczenie do 2000 pln (w groszach)
<InsPrice2500>	Prowizja za ubezpieczenie do 2500 pln (w groszach)
<InsPrice5000>	Prowizja za ubezpieczenie do 5000 pln (w groszach)

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<PaymentType>POSTPAID</PaymentType>
<CashOnDelivery>>false</CashOnDelivery>
<Insurance >>false</Insurance>
<DeliveryRUCH >>true</DeliveryRUCH>
<PackPrice>850</PackPrice>
<CODProvision>0.95</CODProvision>
<CODMinPrice>150</CODMinPrice>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
<CompanyName>Firma SA</CompanyName>
<StreetName>Prosta</StreetName>
<BuildingNumber>1234</BuildingNumber>
<PostCode>99-999</PostCode>
<City>Warszawa</City>
<Nip>123-456-78-90</Nip>
<PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
<EMail>test@tt.pl</EMail>
<InsPrice100>0</InsPrice100>
<InsPrice200>0</InsPrice200>
<InsPrice300>0</InsPrice300>
<InsPrice500>100</InsPrice500>
<InsPrice1000>100</InsPrice1000>
<InsPrice1500>100</InsPrice1500>
<InsPrice2000>200</InsPrice2000>
<InsPrice2500>200</InsPrice2500>
<InsPrice5000>400</InsPrice5000>

```

4.28 GIVEPAYMENTTYPE

Metoda służy do pobrania typu płatności klienta ORLEN Paczki.

4.28.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char

4.28.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PaymentType>	Typ płatności (postpaid lub prepaid)

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<PaymentType>POSTPAID</PaymentType>
```

4.29 GIVESHIPPINGCODESTATUS

Metoda umożliwiająca sprawdzenie czy podany kod odbioru jest już wykorzystany.

Kod odbioru generowany jest za pośrednictwem metody GenerateShippingCode (rozdział 4.10).

4.29.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<Codes>	Lista kodów nadania do sprawdzenia	(REQUIRED) (ilość 1...n)

<Codes> struktura		
<string>		string

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<Codes>
<string>0431523</string>
<string>0256356</string>
</Codes>
```

4.29.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<ShippingCode>	Kod nadania
<PackCode>	Kod paczki powiązanej z kodem nadania (jeśli kod użyty)
<CodeStatus>	Status kodu nadania

Przykład:

```

<GiveShippingCodeStatus diffgr:id="GiveShippingCodeStatus1" msdata:rowOrder="0">
  <ShippingCode>431512</ShippingCode>
  <CodeStatus>wrong PartnerID</CodeStatus>
</GiveShippingCodeStatus>
<GiveShippingCodeStatus diffgr:id="GiveShippingCodeStatus2" msdata:rowOrder="1">
  <ShippingCode>256334</ShippingCode>
  <PackCode>2100123123123</PackCode>
  <CodeStatus>code used</CodeStatus>
</GiveShippingCodeStatus>

```

4.30 LABELPRINTDUPLICATE

Metoda służąca do ponownego pobrania etykiety zaawizowanej paczki. Etykieta zwracana jest w formacie PDF.

4.30.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	(REQUIRED) 13 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PackCode>2100123123123</PackCode>

```

4.30.2 Odpowiedź

Etykieta w formacie PDF zwracana jest w tagu <Label>.

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
	Opis błędu 211 - "lack of routing data for this label" 212 - "no permission to this label number" 213 - "parcel with this number already sent via RUCH"
<ErrDes>	
<Label>	Dokument PDF szyfrowany BASE64 (jeśli err=0)

Przykład:

```

<Err>213</Err>
<ErrDes> Parcel with this number already sent via RUCH</ErrDes>
<Label>null</Label>

```

4.31 LABELPRINTDUPLICATE TWO

Metoda służąca do ponownego pobrania etykiety zaawizowanej paczki. Etykieta zwracana jest w formacie PDF, PDF10, EPL, ZPL.

4.31.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<Format>	Format etykiety (pdf, pdf10, epl lub zpl)	(REQUIRED) 5 char
<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	(REQUIRED) (13 char)

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PackCode>2100123123123</PackCode>
<Format>PDF</Format>
```

4.31.2 Odpowiedź

Etykieta zwracana jest w tagu <Label>.

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu 211 - "Lack of routing data for this label" 212 - "No permission to this label number" 213 - "Parcel with this number already sent via RUCH"
<Label>	Etykieta w formacie PDF, PDF10, EPL, ZPL szyfrowana BASE64 (jeśli err=0)

Przykład:

```
<Err>213</Err>
<ErrDes> Parcel with this number already sent via RUCH</ErrDes>
<Label>null</Label>
```

4.32 LABELPRINTDUPLICATELIST

Metoda służąca do ponownego pobrania listy zaawizowanych paczek.

Etykieta zwracana jest w formacie PDF, PDF10, EPL.

Maksymalna ilość jednorazowo zwróconych etykiet wynosi 50.

Deklaracja paczki, dla której ma zostać wygenerowany duplikat odbywa się w tagu <string> obiektu <PackCodeList></PackCodeList> (maksymalna ilość tagów <string> to 50).

4.32.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<Format>	Format etykiety (pdf,pdf10 lub epl)	(REQUIRED) 3 char
<PackCodeList>	Lista paczek	(REQUIRED) (ilość 1...50)

<PackCodeList> struktura		
<PackCode>	Numer kodu paczki	(REQUIRED)13 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<Format>PDF</Format>
<PackCodeList>
<string>2100123123123</string>
</PackCodeList>
```

4.32.2 Odpowiedź

Etykieta zwracana jest w tagu <Label>.

Zwracane wartości:

< PackCodeList > - lista paczek (1 ... n)

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu 211 - "Lack of routing data for this label" 212 - "No permission to this label number" 213 - "Parcel with this number already sent via RUCH"
<Label>	Etykieta w formacie PDF, PDF10, EPL szyfrowana BASE64 (jeśli err=0)

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<LabelData>base64</LabelData>
```

4.33 LABELPRINTDUPLICATELISTTWO

Metoda służąca do ponownego pobrania listy zaawizowanych paczek.

Etykieta zwracana jest w formacie PDF, PDF10, EPL, ZPL.

Maksymalna ilość jednorazowo zwróconych etykiet wynosi 50.

Deklaracja paczki, dla której ma zostać wygenerowany duplikat odbywa się w tagu <string> obiektu <PackCodeList></PackCodeList> (maksymalna ilość tagów <string> to 50).

4.33.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<Format>	Format etykiety (pdf, pdf10, epl lub zpl)	(REQUIRED) 5 char
<PackCodeList>	Lista paczek	(REQUIRED) (ilość 1...50)

<PackCodeList> struktura		
<string>	Numer kodu paczki	(REQUIRED) 13 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<Format>PDF</Format>
  <PackCodeList>
    <string>2100123123123</string>
  </PackCodeList>
```

4.33.2 Odpowiedź

Etykieta zwracana jest w tagu <Label>.

Zwracane wartości:

<PackCodeList> - lista paczek (1 ... 50)

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu 211 - "Lack of routing data for this label" 212 - "No permission to this label number" 213 - "Parcel with this number already sent via RUCH"
<Label>	Etykieta w formacie PDF, PDF10, EPL, ZPL szyfrowana BASE64 (jeśli err=0)

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>sav</ErrDes>
<LabelData>base64</LabelData>

```

4.34 PUTCUSTOMERPACK

Metoda służąca do awizowania przesyłki ORLEN Paczka z pobranej puli numerów wygenerowanych za pośrednictwem metody GenerateNumberWaybills (rozdział 4.8).

Dane awizacyjne przekazane mogą być tylko raz dla danego numeru zarezerwowanej paczki. Podczas próby przesłania danych awizacyjnych dla paczki, która już je posiada zostanie zwrócony błąd „209 - incorrect PackCode”.

4.34.1 Wywołanie**Parametry wywołania:**

<PackCode>	Numer kodu paczki	(REQUIRED)13 char
<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED)10 char
<DestinationCode>	Kod POPeR	(REQUIRED)15 char
<AlternativeDestinationCode>	Alternatywny kod POPeR	15 char
<ReturnDestinationCode>	Kod POPeR do zwrotu	15 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
<CashOnDelivery>	Paczka za pobraniem (rozdział 3.12)	
<AmountCashOnDelivery>	Kwota pobrania (w groszach) (rozdział 3.12)	
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(true/false) boolean
<EMail>	Adres email odbiorcy	60 char
<FirstName>	Imię odbiorcy	30 char
<LastName>	Nazwisko odbiorcy	30 char
<CompanyName>	Firma odbiorcy	70 char
<StreetName>	Ulica z adresu odbiorcy	30 char
<BuildingNumber>	Numer budynku z adresu odbiorcy	10 char
<FlatNumber>	Numer mieszkania z adresu odbiorcy	10 char
<City>	Miasto z adresu odbiorcy	30 char
<PostCode>	Kod pocztowy z adresu odbiorcy	6 char
<PhoneNumber>	Numer telefonu odbiorcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderEMail>	Adres email nadawcy	(REQUIRED) 60 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED)30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED)10 char

<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ReturnEMail>	Adres email do zwrotu	60 char
<ReturnFirstName>	Imię osoby do zwrotu	30 char
<ReturnLastName>	- Nazwisko osoby do zwrotu	30 char
<ReturnCompanyName>	Nazwa firm do zwrotu	70 char
<ReturnStreetName>	Ulica z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnBuildingNumber>	Numer budynku z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu do zwrotu	10 char
<ReturnCity>	Miasto z adresu do zwrotu	30 char
<ReturnPostCode>	Kod pocztowy z adresu do zwrotu	6 char
<ReturnPhoneNumber>	Numer telefonu do zwrotu	9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<PrintAddress>	Wybór adresu do wydruku przy zwrocie (1- adres nadania, 2 - adres zwrotu)	(REQUIRED) 1 char
<ReturnPack>	Paczka zwrotna (t -jeśli zwrotna)	1 char
<TransferDescription>	Tytuł przelewu dla paczki za pobraniem	70 char
<ReturnAvailable>	Możliwość nadania paczki zwrotnej (t -jeśli tak)	1 char
<ReturnQuantity>	Liczba paczek zwrotnych	1 char

TransferDescription nie może zawierać znaków specjalnych.

Pola <FirstName> i <LastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <CompanyName>.

Pola <SenderFirstName> i <SenderLastName> są obowiązkowe, jeśli nie podano wartość w polu <SenderCompanyName>.

Pole < ReturnDestinationCode> wypełniane jest tylko w przypadku: nadania w PSD i wyborze innego PSD do zwrotu niż PSD w którym paczka zostanie nadana.

Przy wyborze punktu odbioru APM oraz PKN, pole <BoxSize> jest obowiązkowe i przyjmuje wartości: S, M lub L. W przeciwnym razie dla paczki zostanie przypisany rozmiar M.

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```
<PackCode >2100123123123</PackCode>
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</DestinationCode>
<FirstName>Jan</FirstName>
<LastName>Nowak</LastName>
<PhoneNumber>123456789</PhoneNumber>
```

```

<SenderEMail>test@tt.pl</SenderEMail>
<SenderCompanyName>Firma SA</SenderCompanyName>
<SenderStreetName>Prosta</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>1234</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>99-999</SenderPostCode>
<SenderPhoneNumber>123456789</SenderPhoneNumber>
<PrintAdress>1</PrintAdress>

```

4.34.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode_RUCH>	Numer ean-13 przesyłki
<DestinationCode>	Kod POPeR (potwierdzenie lub zmiana)
<DestinationId>	Kod PSD
<PackPrice>	Cena przesyłki (w groszach)
<PackPaid>	Opłacenie przesyłki true/false

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<PackCode_RUCH>2100123123123</PackCode_RUCH>
<DestinationCode>XX-142450-00-00</ DestinationCode>
<DestinationId>142450</ DestinationId>
<PackPrice>745</PackPrice>
<PackPaid>>false</ PackPaid>

```

4.35 PUTCUSTOMERPACKCANCELED

Metoda służy do anulowania paczek wcześniej zaawizowanych do usługi ORLEN Paczka.

4.35.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej	(REQUIRED) 13 char

4.35.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<PackCode>	Numer kodu paczki anulowane

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<PackCode>2100123123123</PackCode>
```

4.36 PING

Metoda służy do sprawdzenia stanu połączenia z webservice'm API.

4.36.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

BRAK		
------	--	--

4.36.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<PingResult>	Status połączenia (true/false)
--------------	--------------------------------

4.37 CALLPICKUP

Metoda służy do zamówienia podjazdu kuriera w celu odebrania paczek. Adres przyjazdu automatycznie pobierany jest z danych przypisanych do umowy klienta w systemie ORLEN Paczka. W wywołaniu należy zadeklarować parametry <readyDate>, <pickupDate> określające przedział godzinowy przyjazdu kuriera. Dostępne przedziały godzinowe przyjazdu kuriera zwracana są w odpowiedzi metody GetAvailablePickups (rozdział 4.39).

Po wywołaniu tej metody w odpowiedzi zwracany jest numer zamówienia podjazdu kuriera. Anulowanie podjazdu kuriera możliwe jest poprzez kontakt z opiekunem handlowym lub działem Contact Center ORLEN Paczki.

Tagi <ReadyDate>, <PickupDate> oczekują czasu podanego w strefie UTC+1 (lokalny czas polski).

4.37.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<partnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<partnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<packList>	Lista numerów paczek przeznaczonych do odbioru	(REQUIRED) (ilość 1...n) List<string>

<readyDate>	Data i godzina początku gotowości paczki do podjęcia	(REQUIRED) YYYY-MM-DDThh:mm:ss
<pickupDate>	Data i godzina końca gotowości paczki do podjęcia	(REQUIRED) YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Przykład:

```
<partnerId>1234567890</partnerId>
<partnerKey>abcdefghijk</partnerKey>
<packList>
  <string>2100123123123</string>
  <string>2100123123124</string>
</packList>
<readyDate>2025-11-26T11:00:00</readyDate>
<pickupDate>2025-11-26T13:00:00</pickupDate>
```

4.37.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<Data>	Numer kodu zlecenia

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>Success</ErrDes>
<Data>13835004</Data>
```

4.38 CALLPICKUPNEW

Metoda służy do zamówienia podjazdu kuriera w celu odebrania paczek na wskazany adres zadeklarowany podczas wywoływania metody. W wywołaniu należy zadeklarować parametry <readyDate>, <pickupDate> określające przedział godzinowy przyjazdu kuriera. Dostępne przedziały godzinowe przyjazdu kuriera zwracane są w odpowiedzi metody GetAvailablePickups (rozdział 4.39). Po wywołaniu tej metody w odpowiedzi zwracany jest numer zamówienia podjazdu kuriera. Anulowanie podjazdu kuriera możliwe jest poprzez kontakt z opiekunem handlowym lub działem Contact Center ORLEN Paczki.

Tagi <ReadyDate>, <PickupDate> oczekują czasu podanego w strefie UTC+1 (lokalny czas polski).

4.38.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PackList>	Lista numerów paczek przeznaczonych do odbioru	(REQUIRED) (ilość 1...n) List<string>
<ReadyDate>	Data i godzina początku gotowości paczki do podjęcia	(REQUIRED) YYYY-MM-DDThh:mm:ss
<PickupDate>	Data i godzina końca gotowości paczki do podjęcia	(REQUIRED) YYYY-MM-DDThh:mm:ss
<PostCode>	Kod pocztowy	(REQUIRED) 6 char
<City>	Miasto	(REQUIRED) 30 char
<Street>	Ulica	(REQUIRED) 30 char
<BuildingNo>	Numer budynku	10 char
<Email>	Adres e-mail	(REQUIRED) 60 char
<PartnerName>	Nazwa firmy nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<PersonName>	Imię klienta	30 char
<PersonSurname>	Nazwisko klienta	30 char
<Telephone>	Numer telefonu klienta	9 char

- ❖ jeśli PickupDate ma domyślną wartość ("0001-01-01 00:00"), zwracany jest błąd z kodem 1052 (=MaxPickupDate is required);
- ❖ jeśli PickupDate jest ustawiony na niedzielę, zwracany jest błąd 1054 (=MaxPickupDate cannot be set to Sunday);
- ❖ jeśli ReadyDate ma domyślną wartość ("0001-01-01 00:00"), zwracany jest błąd z kodem 1053 (=Wartość ReadyDate nie została ustawiona);
- ❖ jeśli ReadyDate podamy jako wcześniejszą godzinę niż czas obecny, ustawiany jest obecny czas gotowości do podjazdu;
- ❖ jeśli ReadyDate jest większe lub równe (późniejsze lub równe) niż PickupDate, zwracany jest błąd 1055 (=MaxPickupDate HOUR cannot be smaller than ReadyDate HOUR).
- ❖ jeśli wskazany kod pocztowy nie istnieje lub istnieje, ale godzina podjazdu (parametr MaxPickupDate) dla wyniku wywołania metody GetAvailablePickups wynosi 01:00:00, zostanie zwrócony błąd 400: Bad Request uniemożliwiający zamówienie podjazdu dla tego kodu pocztowego. Dla takich kodów pocztowych nie są realizowane podjazdy w usłudze ORLEN Paczki;
- ❖ jeśli kod pocztowy, na który następuje próba zamówienia podjazdu znajduje się w strefie C, podjazd nie będzie możliwy oraz zostanie zwrócony komunikat błędu 401 (=This Postal Code does not have Pickup service enabled).

Przykładowe wywołanie:

```

<PartnerId>1234567890</PartnerId>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PackList>
  <string>21000000000001</string>
  <string>21000000000002</string>
</PackList>

```

```

<ReadyDate>2024-10-28T11:00:00</ReadyDate>
<PickupDate>2024-10-28T13:00:00</PickupDate>
<PostCode>03-236</PostCode>
<City>Warszawa</City>
<Street>Annopol</Street>
<BuildingNo>17A</BuildingNo>
<Email>test@klient.pl</Email>
<PartnerName>Firma Testowa</PartnerName>
<PersonName>Jan</PersonName>
<PersonSurname>Testowy</PersonSurname>
<Telephone>123456789</Telephone>

```

4.38.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<Data>	Numer kodu zlecenia

Przykładowa odpowiedź:

```

<CallPickupNewResult>

    <Err>0</Err>
    <ErrDes>Success</ErrDes>
    <Data>12345678</Data>

</CallPickupNewResult>

```

4.39 GETAVAILABLEPICKUPS

Metoda służy do pobrania listy najbliższych dostępnych dat i godzin podjazdów dla wskazanej lokalizacji.

W przypadku wskazania nieistniejącego kodu pocztowego, zostanie zwrócony błąd 1048 - „PickupLocation post code is invalid”.

W przypadku wskazania kodu pocztowego dla którego podjazd kuriera jest niedostępny zostanie zwrócony błąd 401 – „Postal Code not available, check input”.

Czas zwracany w tagach <MinReadyDate>, <MaxPickupDate> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski).

4.39.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PostCode>	Kod pocztowy	(REQUIRED) 6 char

<City>	Miasto	30 char
<Street>	Ulica	30 char
<BuildingNo>	Numer budynku	10 char
<Email>	Adres e-mail	60 char
<PartnerName>	Nazwa firmy nadawcy	30 char
<PersonName>	Imię klienta	30 char
<PersonSurname>	Nazwisko klienta	30 char
<Telephone>	Numer telefonu klienta	9 char

Przykładowe wywołanie:

```

<PartnerId>1234567890</PartnerId>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PostCode>03-236</PostCode>

```

4.39.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Data>	dostępne podjazdy	AvailablePickupDay[]
--------	-------------------	----------------------

<AvailablePickupDay> struktura	
<Date>	Dzień podjazdu
<MinReadyDate>	Data i godzina początku gotowości odbioru paczki
<MaxPickupDate>	Data i godzina końca gotowości odbioru paczki
<MinimumInterval>	Minimalny interwał między zadeklarowanym minreadydate, a maxpickupdate
<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu

Przykładowa odpowiedź:

```

<GetAvailablePickupsResult>
<Err>0</Err>
<ErrDes>Success</ErrDes>
<Data>
<AvailablePickupDay>
<Date>2024-10-23</Date>
<MinReadyDate>2024-10-23T08:00:00+02:00</MinReadyDate>
<MaxPickupDate>2024-10-23T16:00:00+02:00</MaxPickupDate>
<MinimumInterval>120</MinimumInterval>
</AvailablePickupDay>
<AvailablePickupDay>
<Date>2024-10-24</Date>
<MinReadyDate>2024-10-24T08:00:00+02:00</MinReadyDate>
<MaxPickupDate>2024-10-24T16:00:00+02:00</MaxPickupDate>
<MinimumInterval>120</MinimumInterval>

```

```

</AvailablePickupDay>
<AvailablePickupDay>
<Date>2024-10-25</Date>
<MinReadyDate>2024-10-25T08:00:00+02:00</MinReadyDate>
<MaxPickupDate>2024-10-25T16:00:00+02:00</MaxPickupDate>
<MinimumInterval>120</MinimumInterval>
</AvailablePickupDay>
</Data>
</GetAvailablePickupsResult>

```

4.40 GIVEMESHIPPINGCODESTATUSFULLHISTORY

Metoda pozwalająca pobrać pełną historię paczki za pomocą kodu nadania.

Czas zwracany w tagu <Data> jest w strefie UTC+1 (lokalny czas polski). Prosimy zignorować znak "Z" na końcu formatu czasu.

4.40.1 Wywołanie

<ShippingCode>	Kod nadania przesyłki	(REQUIRED) 7 char
<partnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<partnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char

4.40.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<PackCode>	Numer kodu paczki zaawizowanej
<Trans>	Status paczki
<Trans_Des>	Opis statusu
<Data>	Data od kiedy paczka jest w statusie
<Destination>	Kod POPeR
<CI_From>	Nr Centrum Logistycznego, na obszarze, którego przesyłka została nadana
<CI_From_Des>	CL, na obszarze którego przesyłka została nadana
<CI>	CL, na obszar którego przesyłka została zaawizowana
<CI_Des>	Nr CL, na obszar którego przesyłka została zaawizowana
<Attribute>	Atrybut przesyłki (MOBILNY – punkt mobilny, ALTERNATYWNY – punkt alternatywny, ZMIENIONY – punkt zmieniony, POWROT – powrót przesyłki do kiosku nadania, 2_POWROT – powrót przesyłki do magazynu nadania, ZWROT – paczka zwrotna do magazynu nadawcy)
<StreetName>	Ulica, na której mieści się Punkt Odbioru Paczek
<City>	Miasto, gdzie mieści się POP
<OpeningHours>	Informacja o godzinach otwarcia POP
<Location>	Opis lokalizacji Punktu Odbioru Paczek

Przykład:

```

<PackCode>2100123123123</PackCode>
<Trans>200</Trans>
<Trans_Des>Zaawizowana do PWR</Trans_Des>
<Data>2024-01-08T09:03:00.5701769Z</Data>
<Destination>WR-561043-11-11</Destination>
<CI_From>0000</CI_From>
<CI_From_Des />
<CI>9305</CI>
<CI_Des />
<Attribute />
<StreetName>KOLBERGA 1</StreetName>
<City>Jelenia Góra</City>
<OpeningHours>Pn-Pt:07:00-17:00, So:08:00-14:00, Nd: nieczynne</OpeningHours>
<Location>Kiosk z wejściem, znajdujący się około 50 metrów od sklepu Jubilat. W pobliżu skrzyżowanie z ulicą
Karłowicza prowadzącej do ul. Ogińskiego.</Location>
</PackStatus>

```

4.41 PUTCUSTOMERSHIPPINGCODECANCELED

Metoda pozwalająca anulować kod nadania.

4.41.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<ShippingCode>	Kod nadania przesyłki	(REQUIRED) 7 char
<partnerID>	Identyfikator Klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<partnerKey>	Hasło Klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char

4.41.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu

Przykład:

```

<Err>000</Err>
<ErrDes>Saved</ErrDes>

```

4.42 GENERATECUSTOMERRETURN

Metoda pozwalająca wygenerować etykietę zwrotną powiązaną z paczką pierwotną.

W celu uruchomienia usługi zwrotu konsumenckiego należy skontaktować się z opiekunem handlowym ORLEN Paczki.

Aby wygenerować przesyłkę zwrotną, w danych awizacyjnych przesyłki pierwotnej (zadeklarowanych w żądaniu dla metod `GenerateBusinessPack`, `GenerateBusinessPackTwo`, `GenerateLabelBusinessPack`, `GenerateLabelBusinessPackList`, `GenerateLabelBusinessPackListTwo`, `GenerateLabelBusinessPackTwo`) należy przekazać następujące parametry: `<ReturnQuantity>1</ReturnQuantity>`

Po wywołaniu metody '`GenerateCustomerReturn`' zostanie wygenerowane nowe awizo zwrotne na podstawie następujących reguł:

Jeśli dane awizacyjne przesyłki pierwotnej zawierają WSZYSTKIE wypełnione pola:

- `<ReturnDestinationCode>`
- `<ReturnEMail>`
- `<ReturnFirstName>`
- `<ReturnLastName>`
- `<ReturnCompanyName>`
- `<ReturnStreetName>`
- `<ReturnBuildingNumber>`
- `<ReturnFlatNumber>`
- `<ReturnCity>`
- `<ReturnPostCode>`
- `<ReturnPhoneNumber>`

Wówczas:

- Dane odbiorcy zostaną zastąpione danymi zwrotnymi (`<Return...>`).
- Dane nadawcy zostaną zastąpione danymi odbiorcy.

Jeśli dane awizacyjne przesyłki pierwotnej nie zawierają wypełnionych parametrów:

- `<ReturnDestinationCode>`
- `<ReturnEMail>`
- `<ReturnFirstName>`
- `<ReturnLastName>`
- `<ReturnCompanyName>`
- `<ReturnStreetName>`
- `<ReturnBuildingNumber>`
- `<ReturnFlatNumber>`
- `<ReturnCity>`
- `<ReturnPostCode>`
- `<ReturnPhoneNumber>`

Wówczas:

- Dane odbiorcy zostaną zastąpione danymi nadawcy.

Zwrot konsumencki związany z przesyłką pierwotną dziedziczy jej uprawnienia. Oznacza to, że jeśli przesyłka pierwotna posiadała ubezpieczenie, to przesyłka zwrotna również będzie nim objęta.

W odpowiedzi na żądanie zostanie zwrócony nowy numer przesyłki zwrotnej. Dla numeru przesyłki zwrotnej należy wygenerować etykietę za pomocą metod zwracających duplikaty etykiet (rozdziały 4.30 – 4.33).

4.42.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PackCode>	Numer ean-13 przesyłki	(REQUIRED) 13 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48

Przykładowe wywołanie:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PackCode>2100123123123</PackCode>
<SenderPhoneNumber>123123123</SenderPhoneNumber>
```

4.42.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<packCode_base>	Numer przesyłki pierwotnej
<packCode_return>	Numer przesyłki zwrotnej
<OBSZAR>	Obszar
<MIKROREJON>	Mikrorejon
<SORTOWNIA>	Sortownia
<KURIER_ZWROTY>	Kurier zwroty

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<packCode_base>2100123123123</packCode_base>
<packCode_return>2100321321321</packCode_return>
<OBSZAR />
<MIKROREJON>WSF9</MIKROREJON>
<SORTOWNIA />
<KURIER_ZWROTY>WSF9</KURIER_ZWROTY>
```

4.43 GENERATECUSTOMERRETURN SHIPPINGCODE

Metoda pozwalająca wygenerować kod nadania zwrotny powiązany z paczką pierwotną. W celu uruchomienia usługi zwrotu konsumenckiego należy skontaktować się z opiekunem handlowym ORLEN Paczki.

Aby wygenerować przesyłkę zwrotną, w danych awizacyjnych przesyłki pierwotnej (zadeklarowanych w żądaniu dla metod GenerateBusinessPack, GenerateBusinessPackTwo, GenerateLabelBusinessPack, GenerateLabelBusinessPackList, GenerateLabelBusinessPackListTwo, GenerateLabelBusinessPackTwo) należy przekazać następujące parametry: <ReturnQuantity>1</ReturnQuantity>

Po wywołaniu metody 'GenerateCustomerReturn' zostanie wygenerowane nowe awizo zwrotne na podstawie następujących reguł:

Jeśli dane awizacyjne przesyłki pierwotnej zawierają WSZYSTKIE wypełnione pola:

- <ReturnDestinationCode>
- <ReturnEMail>
- <ReturnFirstName>
- <ReturnLastName>
- <ReturnCompanyName>
- <ReturnStreetName>
- <ReturnBuildingNumber>
- <ReturnFlatNumber>
- <ReturnCity>
- <ReturnPostCode>
- <ReturnPhoneNumber>

Wówczas:

- Dane odbiorcy zostaną zastąpione danymi zwrotnymi (<Return...>).
- Dane nadawcy zostaną zastąpione danymi odbiorcy.

Jeśli dane awizacyjne przesyłki pierwotnej nie zawierają wypełnionych parametrów:

- <ReturnDestinationCode>
- <ReturnEMail>
- <ReturnFirstName>
- <ReturnLastName>
- <ReturnCompanyName>
- <ReturnStreetName>
- <ReturnBuildingNumber>
- <ReturnFlatNumber>
- <ReturnCity>
- <ReturnPostCode>
- <ReturnPhoneNumber>

Wówczas:

- Dane odbiorcy zostaną zastąpione danymi nadawcy.

Zwrot konsumencki związany z przesyłką pierwotną dziedziczy jej uprawnienia. Oznacza to, że jeśli przesyłka pierwotna posiadała ubezpieczenie, to przesyłka zwrotna również będzie nim objęta.

W odpowiedzi na żądanie zostanie zwrócony kod nadania przesyłki zwrotnej.

4.43.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PackCode>	Numer ean-13 przesyłki	(REQUIRED) 13 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48

Przykładowe wywołanie:

```
<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PackCode>2100123123123</PackCode>
<SenderPhoneNumber>123123123</SenderPhoneNumber>
```

4.43.2 Odpowiedź

Zwracane wartości:

<Err>	Numer błędu
<ErrDes>	Opis błędu
<packCode_base>	Numer przesyłki pierwotnej
<shippingCode_return>	Kod nadania przesyłki zwrotnej
<OBSZAR>	Obszar
<MIKROREJON>	Mikrorejon
<SORTOWNIA>	Sortownia
<KURIER_ZWROTY>	Kurier zwroty

Przykład:

```
<Err>000</Err>
<ErrDes>saved</ErrDes>
<packCode_base>2100123123123</packCode_base>
<shippingCode_return>1234567</shippingCode_return>
<OBSZAR />
<MIKROREJON>WSC3</MIKROREJON>
```

<SORTOWNIA />

<KURIER_ZWROTY>WSC3</KURIER_ZWROTY>

4.44 GENERATESTANDARDCUSTOMERRETURN

Metoda pozwalająca wygenerować etykietę zwrotną w usłudze zwrotu konsumenckiego.

W celu uruchomienia usługi zwrotu konsumenckiego należy skontaktować się z opiekunem handlowym ORLEN Paczki.

Zgodnie z ustaleniami biznesowymi z opiekunem handlowym przesyłka wygenerowana tą metodą kierowana jest na adres siedziby firmy lub na adres wskazany do zwrotów.

4.44.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PrintLabel>	Wydruk etykiety	(T – True, F – false) 1 char
<Format>	Format etykiety (pdf, epl, zpl, png)	(REQUIRED) 3 char
<PrintType>	Wybór etykiety do wydruku (1- pełny adres, 2- adres anonimowy, 3 - pozostają tylko nazwy odbiorcy i nadawcy)	(REQUIRED) 1 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(T/F) 1 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderMailAdress>	Adres mailowy nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ExternalSenderPackageNumber>	Zewnętrzny numer nadawcy (dodatkowe informacje w rozdziale 3.5.1)	30 char
<ExternalPackageNumber>	Zewnętrzny numer przesyłki	30 char

	(dodatkowe informacje w rozdziale 3.5.1)	
<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PrintLabel>T</PrintLabel>
<Format>PDF</Format>
<PrintType>1</PrintType>
<BoxSize>S</BoxSize>
<SenderFirstName>ImięNadawcy</SenderFirstName>
<SenderLastName>NazwiskoNadawcy</SenderLastName>
<SenderStreetName>Przykładowa</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>15</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>00-000</SenderPostCode>
<SenderMailAdress>mail@mail.pl</SenderMailAdress>
<SenderPhoneNumber>111222333</SenderPhoneNumber>

```

4.44.2 Odpowiedź

Etykieta w formacie PDF zwracana jest w tagu <LabelData>.

Zwracane wartości:

<PackCode_RUCH>	Numer ean-13 przesyłki
<DEST_ODDZIAŁ>	Centrum logistyczne, które zrealizuje dostawę przesyłki
<KURIER_ZWROTY>	Kurier, który zrealizuje dostawę przesyłki
<OP_ADRES>	Adres, na który będzie zwracana przesyłka
<OP_KODPOCZTOWY>	Kod pocztowy, na który będzie zwracana przesyłka
<OP_MIASTO>	Miasto, na które będzie zwracana przesyłka
<OP_NAZWA>	Nazwa, na które będzie zwracana przesyłka
<OP_KRAJ>	Kraj, na który będzie zwracana przesyłka

Przykład:

```

<PackCode_RUCH>2100000000230</PackCode_RUCH>
<DEST_ODDZIAŁ>0130</DEST_ODDZIAŁ>
<KURIER_ZWROTY>03</KURIER_ZWROTY>
<OP_ADRES>ULICA 6/6</OP_ADRES>

```

<OP_KODPOCZTOWY>12-345</OP_KODPOCZTOWY>
 <OP_MIASTO>MIASTO</OP_MIASTO>
 <OP_NAZWA>NAZWA</OP_NAZWA>
 <OP_KRAJ>PL</OP_KRAJ>

4.45 GENERATESTANDARDCUSTOMERRETURNSHIPPINGCODE

Metoda pozwalająca wygenerować kod nadania dla przesyłki zwrotnej w usłudze zwrotu konsumenckiego.

W celu uruchomienia usługi zwrotu konsumenckiego należy skontaktować się z opiekunem handlowym ORLEN Paczki.

Zgodnie z ustaleniami biznesowymi z opiekunem handlowym przesyłka wygenerowana tą metodą kierowana jest na adres siedziby firmy lub na adres wskazany do zwrotów.

4.45.1 Wywołanie

Parametry wywołania:

<PartnerID>	Identyfikator klienta nadany przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PartnerKey>	Hasło klienta nadane przez ORLEN Paczkę	(REQUIRED) 10 char
<PrintType>	Wybór etykiety do wydruku (1- pełny adres, 2- adres anonimowy, 3 - pozostają tylko nazwy odbiorcy i nadawcy)	(REQUIRED) 1 char
<BoxSize>	Wielkość paczki	(REQUIRED) 1 char
<Insurance>	Ubezpieczenie paczki	(T/F) 1 char
<SenderFirstName>	Imię nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderLastName>	Nazwisko nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderCompanyName>	Firma nadawcy	70 char
<SenderStreetName>	Ulica z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderBuildingNumber>	Numer budynku z adresu nadawcy	(REQUIRED) 10 char
<SenderFlatNumber>	Numer mieszkania z adresu nadawcy	10 char
<SenderCity>	Miasto z adresu nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPostCode>	Kod pocztowy z adresu nadawcy	(REQUIRED) 6 char
<SenderMailAdress>	Adres mailowy nadawcy	(REQUIRED) 30 char
<SenderPhoneNumber>	Numer telefonu nadawcy	(REQUIRED) 9 char – numer bez prefixu +48 12 char – numer z prefixem +48
<SenderOrders>	Dane referencyjne	30 char
<ExternalSenderPackageNumber>	Zewnętrzny numer nadawcy (dodatkowe informacje w rozdziale 3.5.1)	30 char
<ExternalPackageNumber>	Zewnętrzny numer przesyłki (dodatkowe informacje w rozdziale 3.5.1)	30 char

<PackValue>	Wartość przesyłki (w groszach)	6 char
-------------	--------------------------------	--------

Przykład z minimalną wymaganą listą pól:

```

<PartnerID>1234567890</PartnerID>
<PartnerKey>abcdefghijk</PartnerKey>
<PrintType>1</PrintType>
<BoxSize>S</BoxSize>
<SenderFirstName>ImięNadawcy</SenderFirstName>
<SenderLastName>NazwiskoNadawcy</SenderLastName>
<SenderStreetName>Przykładowa</SenderStreetName>
<SenderBuildingNumber>15</SenderBuildingNumber>
<SenderCity>Warszawa</SenderCity>
<SenderPostCode>00-000</SenderPostCode>
<SenderMailAdress>mail@mail.pl</SenderMailAdress>
<SenderPhoneNumber>111222333</SenderPhoneNumber>

```

4.45.2 Odpowiedź

Kod nadania w formacie tekstowym zwracana jest w tagu <ShippingCode>.

Zwracane wartości:

<ShippingCode>	Kod nadania
<DEST_ODDZIAL>	Centrum logistyczne, które zrealizuje dostawę przesyłki
<KURIER_ZWROTY>	Kurier, który zrealizuje dostawę przesyłki
<OP_ADRES>	Adres, na który będzie zwracana przesyłka
<OP_KODPOCZTOWY>	Kod pocztowy, na który będzie zwracana przesyłka
<OP_MIASTO>	Miasto, na które będzie zwracana przesyłka
<OP_NAZWA>	Nazwa, na które będzie zwracana przesyłka
<OP_KRAJ>	Kraj, na który będzie zwracana przesyłka

Przykład:

```

<ShippingCode>1234567</ShippingCode>
<DEST_ODDZIAL>0130</DEST_ODDZIAL>
<KURIER_ZWROTY>03</KURIER_ZWROTY>
<OP_ADRES>ULICA 6/6</OP_ADRES>
<OP_KODPOCZTOWY>12-345</OP_KODPOCZTOWY>
<OP_MIASTO>MIASTO</OP_MIASTO>
<OP_NAZWA>NAZWA</OP_NAZWA>
<OP_KRAJ>PL</OP_KRAJ>

```


5 KOMUNIKATY BŁĘDÓW

100	brak PartnerID
101	brak PartnerKey
103	brak PhoneNumber
104	brak DestinationCode
105	brak FirstName i LastName lub CompanyName
106	brak PackCode
107	brak PrintAdress
108	brak Email
111	brak SenderEMail
112	brak SenderPhoneNumber
113	brak SenderCity
114	brak SenderStreetName
115	brak SenderBuildingNumber
116	brak SenderPostCode
117	brak SenderFirstName i SenderLastName lub SenderCompanyName
120	brak AmountCashOnDelivery
121	brak TransferDescription
123	brak ReturnCity
124	brak ReturnStreetName
125	brak ReturnBuildingNumber
126	brak ReturnPostCode
127	brak ReturnCompanyName
128	brak ReturnAvailable
129	brak ReturnQuantity
130	niedozwolone znaki w AmountCashOnDelivery
131	niedozwolone znaki w TransferDescription
132	niepoprawny format
133	niepoprawny PhoneNumber
134	niepoprawny PackValue
135	PackValue przekracza maksymalną wartość ubezpieczenia
136	niepoprawny TransferDescription
137	niepoprawny ReturnQuantity
138	niepoprawny PostCode
139	missing PrintType
140	nie może być zero w AmountCashOnDelivery
141	nieprawidłowy gabaryt BoxSize
142	nieprawidłowy SenderPhoneNumber
143	nieprawidłowy format dla etykiety (PDF / EPL / ZPL / etc.)
144	nieprawidłowy numer paczki
150	przekroczona maksymalna liczba paczek
161	brak City

162	brak Nip
163	brak PackCode i PhoneNumber
164	brak NumberOfWaybills
191	nieobsługiwany kod pocztowy
201	już była anulowana
202	już nie może być anulowana
205	nieznany PackCode
206	nieznany DestinationCode
207	nieznany ReturnDestinationCode
208	klient już istnieje
209	niepoprawny PackCode
211	lack of routing data for this label
212	no permission to this label number
213	parcel with this number already sent via RUCH
214	paczka nie należy do partnera
222	pack not found in RUCH system
223	pack does not belong to partner
240	zbyt wiele zwrotów paczki
243	niepoprawny PackCode
250	brak PSD
251	nieznany PSD
252	nieznany ReturnPSD
253	nieznany AlternativePSD
254	nieznany AlternativeDestinationCode
300	błąd zapisu
308	brak uprawnień
309	brak uprawnień do utworzenia klienta
310	no permission to COD
311	no permission to Insurance
312	no permission to Return
314	brak uprawnień do nadań WhiteLabel
318	no service COD in DestinationCode
330	błąd generowania etykiety
336	błąd generowania etykiety
350	kod przeterminowany / przed datą aktywacji / nie istnieje / wykorzystany / nieaktywny
399	nie znaleziono paczki
400	zbyt dużo paczek podczas próby otrzymania numerów listów
401	niepoprawny PartnerID i/lub PartnerKey
801	brak paczek przekazanych do protokołu nadawczego
802	zbyt dużo paczek przekazanych do protokołu nadawczego
901	nieokreślony błąd
999	API nie jest gotowe, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Spróbuj ponownie za chwilę.
1038	parametr PartnerName jest puste lub NULL

1039	parametr Street jest puste lub NULL
1040	parametr City jest puste lub NULL
1041	parametr PostCode jest puste lub NULL
1043	parametr Email jest puste lub NULL
1052	wartość PickupDate nie została ustawiona
1053	wartość ReadyDate nie została ustawiona
1054	wartość PickupDate została ustawiona w niedzielę
1055	MaxPickupDate HOUR cannot be smaller than ReadyDate HOUR
1067	incorrect interval's hours between MaxPickupDate and ReadyDate for this day
1077	MaxPickupDate is invalid. Max available value for selected date: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
1084	pickup not available for selected day

6 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE, ŚWIADCZĄCE O POZYTYWNYM WYGENEROWANIU AWIZA

Pojawienie się komunikatów 006, 007 lub 008 świadczy o nieaktualnej liście punktów ORLEN Paczka. Pobranie aktualnej listy punktów zniweluje pojawienie się komunikatów. Nie są to jednak błędy uniemożliwiające wygenerowanie etykiety. Mimo ich pojawienia się, etykieta wygeneruje się prawidłowo zaś w pole DestinationCode zostanie podstawiona aktualna wartość definiująca dany punkt.

000	Zapisano
006	Zapisano ale zmieniono DestinationCode
007	Zapisano ale zmieniono ReturnDestinationCode
008	Zapisano ale zmieniono DestinationCode i ReturnDestinationCode

7 STATUSY PACZEK

Trans	Trans_Des	Attribute
100	W sortowni regionalnej	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
110	W Transporcie do SC z Ekspedycji	NULL / 2_POWROT / POWROT
193	Przekierowanie do APM	NULL
195	Przekierowanie do punktu	NULL
200	Zaawizowana do PwR	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
201	Anulowane awizo	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
210	Nadana w Kiosku	NULL / ZWROT
230	W Transporcie do Ekspedycji z Kiosku	NULL / ZWROT
240	W Transporcie do Ekspedycji u kuriera	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
241	W Transporcie po magazynowaniu	NULL / POWROT
300	W Sortowni Centralnej	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
400	W Sortowni Centralnej	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
450	W Transporcie do Ekspedycji z SC	NULL / 2_POWROT / POWROT
653	W Ekspedycji	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
660	W Transporcie do Kiosku u kuriera	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
665	Przekazana do Kiosku	NULL / 2_POWROT / POWROT
677	Do nieczynnego kiosku	NULL / 2_POWROT
679	Niewydana Kierowcy	NULL / 2_POWROT / POWROT
680	W Transporcie do Kiosku	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
681	Do magazynowania	NULL / POWROT
690	W Kiosku	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
691	Magazynowanie w punkcie	NULL / POWROT
695	W Kiosku SMS wysłany	NULL / 2_POWROT / POWROT
696	Magazynowanie w punkcie – SMS wysłany	NULL / POWROT
700	W Ekspedycji do SC	NULL / 2_POWROT / POWROT
708	Magazynowanie w punkcie - nieodebrana	NULL / POWROT

709	Powrót - Nieodebrana w Terminie	NULL / POWROT
729	Powrót - Niepoprawny Kiosk	NULL / 2_POWROT / POWROT
739	Nie przekazana do Kiosku	NULL / 2_POWROT / POWROT
749	Reklamacja	NULL
790	Zwrot do ekspedycji	NULL / 2_POWROT / POWROT
800	Zwrot do Sortowni	NULL
888	Archiwizacja	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
900	Zwrot do Nadawcy	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
999	Zniszczona - zagubiona	NULL / 2_POWROT / POWROT / ZWROT
1000	Odebrana przez Klienta	NULL / 2_POWROT / POWROT
1100	Odebrana	POWROT
1200	Odebrana - Zwrot	ZWROT
1220	Zwrot do nadawcy	2_POWROT