Instrukcja obsługi widgetu

ORLEN Paczka – mapa punktów

Wersja opracowania: 1.4 | listopad 2026

SPIS TREŚCI

1 ZANIM ZACZNIESZ 2

1.1 Co umożliwia widget mapy 2

1.2 Dane potrzebne do uruchomienia 3

1.3 Zalecana kolejność pracy 3

2 UZYSKANIE I PRZYGOTOWANIE TOKENU 3

2.1 Jak uzyskać token widgetu 3

2.2 Testy na localhost 3

2.3 Token widgetu a dane do API 4

3 OSADZENIE MAPY NA STRONIE 4

3.1 Dodanie skryptu w sekcji head 4

3.2 Dodanie elementu mapy w sekcji body 4

3.3 Co sprawdzić po pierwszym uruchomieniu 5

4 WYBÓR SPOSOBU WYŚWIETLANIA 5

4.1 Mapa jako okno modalne 5

4.2 Mapa osadzona w treści strony 5

4.3 Wymuszenie trybu atrybutem data-modal 5

4.4 Jeden modal otwierany z kilku miejsc 5

5 KONFIGURACJA PARAMETRÓW WIDGETU 6

5.1 Zapis ID i nazwy punktu 6

5.2 Rodzaj punktów: data-type 6

5.3 Konfiguracja widoczności typów punktów 7

5.4 Adres początkowy: data-address i data-address-id 8

5.5 Układ mapy i listy: data-layout 8

5.6 Dodatkowe przyciski na mapie 9

5.7 Płatność przy odbiorze (COD) 9

5.8 Zestawienie parametrów 9

6 ODBIÓR DANYCH WYBRANEGO PUNKTU 10

6.1 Najprostsza metoda – pola formularza 10

6.2 Zdarzenie orlenSelectPoint 11

6.3 Jakie dane udostępnia zdarzenie ... 11
7 GOTOWE PRZYKŁADY WDROŻENIA ... 11
7.1 Przykład: przycisk i zapis punktu w koszyku ... 12
7.2 Przykład: mapa w obszarze formularza ... 12
7.3 Przykład: formularz z dodatkowym otwieraczem ... 12
7.4 Kiedy użyć obsługi zdarzenia ... 12
8 TEST WDROŻENIA ... 12
8.1 Kontrola po osadzeniu ... 12
8.2 Test po zmianie szablonu lub konfiguracji ... 13
9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ... 13
9.1 Najczęstsze sytuacje ... 13
9.2 Szybka diagnoza w przeglądarce ... 14
9.3 Dane potrzebne do zgłoszenia ... 14
10 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ... 15
10.1 Czy można korzystać z tego samego tokenu w środowisku testowym i produkcyjnym? ... 15
10.2 Czy można zapisać identyfikator i adres wybranego punktu odbioru? ... 15
10.3 Czy mapa ORLEN Paczka obsługuje płatność przy odbiorze (COD)? ... 15
11 HISTORIA ZMIAN I ŹRÓDŁA ... 16

1 ZANIM ZACZNIESZ

Instrukcja przeznaczona jest dla właścicieli sklepów internetowych oraz osób wdrażających wybór punktu ORLEN Paczka na stronie, w koszyku lub w formularzu. Zawiera proste kroki, gotowe fragmenty HTML i JavaScript oraz wskazówki do weryfikacji wdrożenia.

1.1 Co umożliwia widget mapy

- Wyświetla interaktywną mapę i listę punktów ORLEN Paczka, z których użytkownik może wybrać punkt.
- Działa jako **okno modalne** otwierane przyciskiem lub jako **mapa osadzona** we wskazanym miejscu strony.
- Pozwala określić rodzaj punktów, początkowy adres wyszukiwania i układ listy oraz mapy.
- Umożliwia wstawienie ID i nazwy punktu do pól formularza lub odczyt informacji przez zdarzenie **orlenSelectPoint**.
- Umożliwia ograniczenie widoczności mapy do wybranych rodzajów punktów, np. automatów paczkowych, stacji paliw ORLEN lub punktów partnerskich.
- Pozwala określić, czy użytkownik może samodzielnie zmieniać aktywne filtry punktów na mapie.

Ważne: Widget służy do wyboru punktu. Nie zastępuje połączenia z API ORLEN Paczka ani funkcji tworzenia etykiet i zamawiania podjazdów kurierskich.

1.2 Dane potrzebne do uruchomienia

Dane	Skąd je uzyskać	Do czego służą
Token widgetu	ORLEN Paczka	Umożliwia załadowanie mapy na przypisanej witrynie
Adres witryny	Adres domeny, na której osadzisz widget	Służy do przypisania tokenu do sklepu
Numer klienta PWR	Z danych konta klienta ORLEN Paczka	Podajesz w zgłoszeniu o token
Dostęp do HTML witryny	Administrator strony lub dostawca platformy	Pozwala dodać skrypt i kontener mapy
Miejsce zapisu punktu	Koszyk, checkout albo formularz zamówienia	Przechowuje ID punktu wybranego przez klienta

1.3 Zalecana kolejność pracy

Taka kolejność ogranicza ryzyko opublikowania niedziałającego rozwiązania.

Krok 1. Uzyskaj token przypisany do domeny witryny.
Krok 2. Wstaw skrypt widgetu w sekcji <head> strony.
Krok 3. Dodaj element z klasą **orlen-widget** w sekcji <body>.
Krok 4. Skonfiguruj tryb, pola formularza i opcjonalne parametry mapy.
Krok 5. Przetestuj wybór i zapis punktu na komputerze oraz telefonie.
Krok 6. Dopiero po udanym teście udostępnij rozwiązanie klientom.

2 UZYSKANIE I PRZYGOTOWANIE TOKENU

2.1 Jak uzyskać token widgetu

Do uruchomienia mapy ORLEN Paczka potrzebny jest indywidualny token dostępu, przypisany do adresu strony internetowej, na której mapa będzie wykorzystywana.

Aby uzyskać token, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym ORLEN Paczka lub napisz zgłoszenie na adres integracje@orlenpaczka.pl.

Krok 1. Przygotuj adres strony internetowej, na której zostanie umieszczona mapa, np. **https://sklep.example.pl**
Krok 2. Przygotuj numer klienta PWR. Jeśli go nie posiadasz, podaj numer NIP.
Krok 3. W zgłoszeniu poinformuj, że potrzebujesz tokenu do widgetu mapy ORLEN Paczka. Podaj adres strony i określ, czy mapa będzie wykorzystywana w środowisku produkcyjnym, testowym czy lokalnym (localhost).

> **Wskazówka:** Jeśli planujesz korzystać z mapy na kilku domenach lub subdomenach, uwzględnij wszystkie adresy w zgłoszeniu, aby potwierdzić możliwość ich obsługi.

2.2 Testy na localhost

Do testów lokalnych potrzebny jest **oddzielny, tymczasowy token**. Taki token wygasa po **3 miesiącach od wygenerowania**.

Krok 1. Zaznacz w zgłoszeniu, że widget będzie uruchamiany na localhost.
Krok 2. Użyj otrzymanego tokenu lokalnego w kodzie wersji testowej.
Krok 3. Przed publikacją podmień go na token przeznaczony dla domeny produkcyjnej.

2.3 Token widgetu a dane do API

Token widgetu mapy jest niezależny od danych uwierzytelniających **PartnerID / PartnerKey**, wykorzystywanych do integracji z usługami API. Nie należy umieszczać klucza PartnerKey w kodzie strony ani przekazywać go w parametrach widgetu.

Skrypt jest uruchamiany w przeglądarce. Token mapy jest technicznie widoczny w żądaniu pobrania skryptu, dlatego podstawowym mechanizmem jego zabezpieczenia jest prawidłowe powiązanie tokenu z określoną witryną internetową podczas jego generowania.

3 OSADZENIE MAPY NA STRONIE

Wdrożenie polega na dodaniu krótkiego skryptu oraz wskazaniu elementu HTML, w którym mapa ma się pojawić. Kod może zostać umieszczony bezpośrednio w szablonie witryny lub w funkcji dodawania własnego HTML / JavaScript.

3.1 Dodanie skryptu w sekcji head

Gdzie umieścić: Kod źródłowy strony → sekcja <head>

Krok 1. Otwórz szablon strony, na której ma działać widget.
Krok 2. Wstaw poniższy kod w sekcji **<head>**.
Krok 3. W miejscu **TUTAJ_WSTAW_TOKEN** wklej token otrzymany od ORLEN Paczka.
Krok 4. Zapisz zmiany i opublikuj.

```
<script>
(function (o, r, l, e, n) {
  o[l] = o[l] || [];
  var f = r.getElementsByTagName('head')[0];
  var j = r.createElement('script');
  j.async = true;
  j.src = e + 'widget.js?token=' + n + '&v=1.0.0&t=' +
    Math.floor(new Date().getTime() / 1000);
  f.insertBefore(j, f.firstChild);
})(window, document, 'orlenpaczka',
   'https://mapa.orlenpaczka.pl/', 'TUTAJ_WSTAW_TOKEN');
</script>
```

Przykładowy skrypt inicjalizujący

3.2 Dodanie elementu mapy w sekcji body

Gdzie umieścić: Szablon strony → sekcja <body> → miejsce wyboru punktu

Widget wyszukuje elementy z klasą **orlen-widget**. Rodzaj znacznika decyduje o domyślnym sposobie wyświetlenia: przycisk lub link otwiera modal, a inny element (np. div) osadza widget w środku elementu.

```
<!-- Przycisk: mapa w oknie modalnym -->
<button type="button" class="orlen-widget">Wybierz punkt ORLEN Paczka</button>

<!-- Kontener: mapa w treści strony -->
<div class="orlen-widget"></div>
```

Rezultat: Na stronie jest widoczny przycisk otwierający mapę albo mapa umieszczona w wybranym obszarze.

3.3 Co sprawdzić po pierwszym uruchomieniu

Krok 1. Otwórz stronę zawierającą widget w trybie prywatnym przeglądarki.
Krok 2. Sprawdź, czy skrypt widgetu ładuje się bez błędu.
Krok 3. Otwórz mapę lub przewiń do kontenera, aby potwierdzić, że punkty są widoczne.
Krok 4. Wybierz dowolny punkt.

W kolejnych rozdziałach skonfiguruj jego zapis do formularza.

4 WYBÓR SPOSOBU WYŚWIETLANIA

4.1 Mapa jako okno modalne

Modal sprawdza się, gdy na stronie chcesz pokazywać jedynie przycisk „Wybierz punkt", a mapa ma otwierać się po kliknięciu.

```
<button type="button" class="orlen-widget">
  Znajdź punkt na mapie
</button>
```

Krok 1. Dodaj przycisk z klasą **orlen-widget**.
Krok 2. Sprawdź, czy kliknięcie otwiera okno mapy.
Krok 3. Wybierz punkt i sprawdź, czy okno zamyka się zgodnie z działaniem widgetu.

4.2 Mapa osadzona w treści strony

Ten wariant ułatwia prezentowanie mapy bez dodatkowego kliknięcia, np. w formularzu wyboru miejsca odbioru.

```
<div class="orlen-widget"></div>
```

Wskazówka: Zapewnij na stronie wystarczającą szerokość kontenera i sprawdź działanie mapy na urządzeniach mobilnych. Sposób formatowania otaczającej strony jest zależny od Twojego narzędzia.

4.3 Wymuszenie trybu atrybutem data-modal

Parametr **data-modal="true"** umożliwia wyświetlenie mapy w osobnym oknie. W przypadku elementów <button> i <a> jest to ustawienie domyślne. Jeśli mapa ma być otwierana z innego rodzaju elementu (np. div) należy dodatkowo wskazać ten parametr.

```
<div class="orlen-widget" data-modal="true">Sprawdź na mapie</div>
```

4.4 Jeden modal otwierany z kilku miejsc

Parametr **data-modal-id** nadaje oknu własny identyfikator. Inny element może otworzyć to samo okno po dodaniu klasy **orlen-widget-open** i atrybutu **data-modal-target-id**.

```
<input type="text" class="orlen-widget-open"
       data-modal-target-id="moj-modal" readonly
       placeholder="Kliknij, aby wybrać punkt" />
<button type="button" class="orlen-widget"
        data-modal="true" data-modal-id="moj-modal">
  Wybierz punkt
</button>
```

Uwaga: Jeżeli nie podasz data-modal-id, widget nadaje automatyczną nazwę orlen-widget-modal-X, gdzie X jest numerem widgetu od 0. Przy kilku wywołaniach wygodniej ustawić własny, stały identyfikator.

5 KONFIGURACJA PARAMETRÓW WIDGETU

Parametry konfiguracyjne dodaje się w znaczniku HTML z klasą orlen-widget, jako atrybuty data-*.

5.1 Zapis ID i nazwy punktu

data-target wskazuje element, do którego widget wpisze ID wybranego punktu. **data-label** wskazuje miejsce, do którego wpisze nazwę punktu (adres i miasto). Może to być input albo np. span.

```
<button type="button" class="orlen-widget"
        data-target="#orlen-point-id"
        data-label="#orlen-point-name">Wybierz punkt</button>
<input type="hidden" id="orlen-point-id" name="orlen_point_id" />
<span id="orlen-point-name">Nie wybrano punktu</span>
```

Ważne: Selektory wskazane w data-target i data-label muszą odpowiadać elementom obecnym na stronie. Przed przejściem dalej sprawdź, czy wybrany ID rzeczywiście trafia do formularza.

5.2 Rodzaj punktów: data-type

Wartość	Co wyświetla
pickup	Punkty odbioru przesyłek
dropoff	Punkty nadania przesyłek
all	Wszystkie punkty – wartość domyślna

```
<div class="orlen-widget" data-type="pickup"></div>
```

Wskazówka: Parametr **data-type** określa, czy mapa ma prezentować punkty odbioru, nadania czy wszystkie punkty. Jeżeli chcesz dodatkowo ograniczyć mapę do określonych rodzajów lokalizacji, np. samych automatów paczkowych, skorzystaj z parametrów opisanych w kolejnym podrozdziale.

5.3 Konfiguracja widoczności typów punktów

Widget mapy ORLEN Paczka umożliwia dostosowanie widoczności punktów do potrzeb Twojej strony internetowej. Możesz udostępnić wszystkie lokalizacje lub ograniczyć mapę do wybranych rodzajów punktów.

W tym celu wykorzystaj odpowiednie parametry w elemencie HTML z klasą **orlen-widget**. Parametry można łączyć, aby uzyskać oczekiwany sposób wyświetlania mapy.

Parametr	Rodzaj punktu
data-apm="true"	Automaty paczkowe ORLEN Paczka (APM)
data-pkn="true"	Stacje paliw ORLEN (PKN)
data-ppp="true"	Punkty partnerskie umożliwiające nadanie i odbiór (PPP)
data-ppk="true"	Punkty partnerskie umożliwiające wyłącznie odbiór (PPK)

Wybierz scenariusz dla swojej strony:

Cel	Ustawienia w HTML	Co zobaczy użytkownik
Odbiór paczki	data-type="pickup"	Punkty obsługujące odbiór przesyłek
Nadanie paczki	data-type="dropoff"	Punkty umożliwiające nadanie przesyłek
Wszystkie punkty	data-type="all"	Wszystkie dostępne punkty – ustawienie domyślne
Tylko automaty paczkowe	data-apm="true"	Wyłącznie automaty paczkowe APM
Automaty i stacje ORLEN	data-apm="true" data-pkn="true"	Automaty paczkowe APM oraz stacje paliw ORLEN
Punkty partnerskie	data-ppp="true" data-ppk="true"	Punkty partnerskie PPP i PPK
Tylko punkty PPK	data-ppk="true"	Wyłącznie punkty partnerskie umożliwiające odbiór przesyłek
Wszystkie punkty poza automatami	data-pkn="true" data-ppp="true" data-ppk="true"	Stacje paliw ORLEN (PKN) oraz punkty partnerskie PPP i PPK, bez automatów paczkowych APM.

Cel	Ustawienia w HTML	Co zobaczy użytkownik
Tylko automaty, bez możliwości zmiany filtrów	data-apm="true" data-filter-checkbox="false"	Wyłącznie automaty paczkowe, bez możliwości zmiany aktywnych filtrów

> **Ważne:** Nie łącz parametru **data-type="dropoff"** z filtrem **data-ppk="true"** jako jedynym wybranym typem punktu. Punkty PPK obsługują wyłącznie odbiór przesyłek, dlatego taka konfiguracja nie wyświetli żadnych punktów na mapie.

Jak działają ograniczenia widoczności?

Jeżeli określisz przynajmniej jeden rodzaj punktu, mapa będzie prezentować wyłącznie wskazane typy lokalizacji. Pozostałe rodzaje punktów nie pojawią się na mapie, a odpowiadające im przyciski filtrowania zostaną automatycznie ukryte.

Jeśli nie określisz żadnego z parametrów **data-apm**, **data-pkn**, **data-ppp** i **data-ppk**, mapa domyślnie udostępni wszystkie rodzaje punktów.

Blokowanie możliwości zmiany filtrów

Jeśli nie chcesz, aby użytkownik zmieniał aktywne filtry, dodaj parametr **data-filter-checkbox="false"**.

Parametr ten działa w połączeniu z co najmniej jednym ustawieniem określającym rodzaj punktów. Powoduje zablokowanie możliwości zmiany aktywnych filtrów oraz ukrycie przycisków filtrowania.

```
<div class="orlen-widget"
     data-apm="true"
     data-filter-checkbox="false"></div>
```

> **Ważne:** Parametry określające rodzaje punktów wymagają dokładnej wartości **true**, np. **data-apm="true"**. Zapis data-apm="1" lub samo data-apm nie włączy filtra.

5.4 Adres początkowy: data-address i data-address-id

data-address przekazuje adres, który ma zostać wyszukany po uruchomieniu mapy. **data-address-id** przekazuje identyfikator adresu punktu do wyszukania.

```
<div class="orlen-widget"
     data-address="ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa"></div>

<div class="orlen-widget" data-address-id="123"></div>
```

5.5 Układ mapy i listy: data-layout

Jeżeli nie ustawisz parametru **data-layout**, widget automatycznie zastosuje układ odpowiedni dla wybranego sposobu wyświetlania mapy.

Wartość	Wygląd
normal	Lista punktów obok mapy. Układ domyślny dla mapy osadzonej bezpośrednio na stronie.

Wartość	Wygląd
tabs	Mapa i lista punktów wyświetlane w zakładkach. Układ domyślny dla okna modalnego.
orlen	Lista punktów wyświetlana poniżej mapy.

```
<div class="orlen-widget" data-layout="tabs"></div>
```

5.6 Dodatkowe przyciski na mapie

Widget mapy ORLEN Paczka umożliwia wyświetlenie dodatkowych przycisków, które ułatwiają użytkownikowi uzyskanie informacji o wybranym punkcie lub skorzystanie z dostępnych funkcji.

Parametr	Funkcja
data-report-bug-button="true"	Wyświetla przycisk umożliwiający zgłoszenie błędu.
data-navigation-button="true"	Wyświetla przycisk nawigacji.
data-details-button="true"	Wyświetla przycisk „Szczegóły”, który prowadzi do strony wybranego punktu w serwisie orlenpaczka.pl.

Wszystkie trzy przyciski są domyślnie wyłączone. Możesz włączyć wybrane funkcje, dodając odpowiednie parametry do elementu mapy.

```
<div class="orlen-widget"
     data-report-bug-button="true"
     data-navigation-button="true"
     data-details-button="true"></div>
```

5.7 Płatność przy odbiorze (COD)

> Usługa płatności przy odbiorze (COD) została wyłączona od 2 stycznia 2025 r. Nie należy korzystać z parametru **data-cod="true"**.

5.8 Zestawienie parametrów

Atrybut	Znaczenie / wartość domyślna
data-target="#ID"	Wstawia ID wybranego punktu do wskazanego pola
data-label="#ID"	Wstawia opis punktu (adres + miasto) do elementu
data-type	pickup / dropoff / all (domyślnie all)
data-address	Adres wyszukiwany po uruchomieniu mapy

Atrybut	Znaczenie / wartość domyślna
data-address-id	ID adresu punktu do wyszukania
data-modal	Domyślnie true dla <button> i <a>, false dla pozostałych elementów
data-layout	normal / tabs / orlen. Domyślnie normal dla map osadzonych na stronie oraz tabs dla okien modalnych
data-report-bug-button	true / false (domyślnie false)
data-navigation-button	true / false (domyślnie false)
data-modal-id	Własne ID okna modalnego
data-modal-target-id	ID modala wywoływanego dodatkowym elementem
data-cod	Parametr historyczny; nie stosować dla COD
data-apm	Wyświetla punkty typu APM; wymagana wartość true
data-pkn	Wyświetla punkty typu PKN; wymagana wartość true
data-ppp	Wyświetla punkty PPP, bez PPK; wymagana wartość true
data-ppk	Wyświetla punkty PPK, obsługujące wyłącznie odbiór; wymagana wartość true
data-filter-checkbox	Określa możliwość zmiany aktywnych filtrów. Domyślnie true; wartość false blokuje ich zmianę przy zadeklarowanych typach punktów
data-details-button	Włącza przycisk „Szczegóły”; domyślnie false

6 ODBIÓR DANYCH WYBRANEGO PUNKTU

6.1 Najprostsza metoda – pola formularza

Najprostszym sposobem przekazania informacji o wybranym punkcie odbioru jest wykorzystanie parametrów **data-target** i **data-label**.

Pierwszy z nich pozwala przekazać identyfikator wybranego punktu do wskazanego pola formularza. Drugi umożliwia wyświetlenie klientowi informacji o wybranej lokalizacji.

Krok 1. W formularzu zamówienia przygotuj pole, w którym będzie przechowywany identyfikator wybranego punktu.
Krok 2. Połącz to pole z mapą za pomocą parametru **data-target**.
Krok 3. Jeśli chcesz, aby klient widział adres wybranej lokalizacji, dodaj odpowiedni element na stronie i połącz go z mapą za pomocą **data-label**.
Krok 4. Wybierz punkt na mapie i sprawdź, czy jego identyfikator oraz opis zostały prawidłowo przekazane do wskazanych elementów.

Krok 5. Upewnij się, że system sklepu zapisuje identyfikator punktu w danych zamówienia.

Ważne: Widget mapy umożliwia wybór punktu oraz przekazanie jego danych do wskazanych elementów strony. Samo uzupełnienie pola formularza nie gwarantuje jednak zapisania punktu w zamówieniu. Sposób przekazania i zapisania tych informacji zależy od systemu, w którym mapa została osadzona.

6.2 Zdarzenie orlenSelectPoint

Zdarzenie **orlenSelectPoint** jest wywoływane na elemencie **.orlen-widget-modal** po wybraniu punktu. Pozwala na przechwycenie szczegółowych informacji o wybranym punkcie. Szczegółowe informacje pobiera się z **e.detail.marker.options**.

```
document.querySelectorAll('.orlen-widget-modal').forEach(function(widget) {
  widget.addEventListener('orlenSelectPoint', function(e) {
    const pointData = e.detail.marker.options;
    console.log(pointData);
  });
});
```

6.3 Jakie dane udostępnia zdarzenie

Źródłowy przykład zwraca m.in. ID punktu, adres, miasto, współrzędne, typ, kod docelowy, godziny otwarcia oraz informację, czy punkt obsługuje nadanie i odbiór. Poniżej skrócony przykład zachowujący nazwy pól z dokumentacji.

```
{
  "id": "241050", "postalCode": "00-031",
  "addressLine": "Szpitalna 5", "name": "241050",
  "province": "mazowieckie", "city": "Warszawa",
  "longitude": 21.0144942, "latitude": 52.2330747,
  "pointType": {"name": "PPP"},
  "destinationCode": "WS-241050-U6-12",
  "cashOnDelivery": false,
  "dropOffPoint": true, "pickupPoint": true,
  "openingHours": "Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00<br />..."
}
```

7 GOTOWE PRZYKŁADY WDROŻENIA

Poniższy przykład przedstawia sposób dodania przycisku umożliwiającego wybór punktu ORLEN Paczka oraz przekazania identyfikatora i opisu wybranej lokalizacji do odpowiednich elementów strony.

Fragment kodu należy umieścić w odpowiednim miejscu formularza zamówienia. Aby wybrany punkt został przypisany do zamówienia, system sklepu musi również obsługiwać zapis identyfikatora przekazanego przez widget.

Rezultat: Po wybraniu punktu jego identyfikator zostaje przekazany do wskazanego pola, a klient widzi opis wybranej lokalizacji. Zapis identyfikatora w danych zamówienia wymaga odpowiedniej obsługi po stronie systemu sklepu.

7.1 Przykład: przycisk i zapis punktu w koszyku

```
<label>Odbiór w punkcie ORLEN Paczka</label>
<button type="button" class="orlen-widget"
        data-type="pickup"
        data-target="#orlen-point-id"
        data-label="#orlen-point-label">Wybierz punkt</button>
<input type="hidden" id="orlen-point-id" name="orlen_point_id" />
<p id="orlen-point-label">Nie wybrano punktu.</p>
```

7.2 Przykład: mapa w obszarze formularza

```
<div class="orlen-widget" data-type="pickup"
     data-layout="tabs" data-target="#orlen-point-id"
     data-label="#orlen-point-label"></div>
<input type="hidden" id="orlen-point-id" name="orlen_point_id" />
<span id="orlen-point-label">Wybierz punkt na mapie.</span>
```

7.3 Przykład: formularz z dodatkowym otwieraczem

Własny identyfikator modala pozwala otwierać ten sam widget przyciskiem oraz dodatkowym polem.

```
<button type="button" class="orlen-widget"
        data-modal="true" data-modal-id="wybor-orlen"
        data-target="#orlen-point-id">Wybierz lokalizację</button>
<input type="text" class="orlen-widget-open" readonly
       data-modal-target-id="wybor-orlen"
       placeholder="Otwórz mapę punktów" />
<input type="hidden" id="orlen-point-id" name="orlen_point_id" />
```

7.4 Kiedy użyć obsługi zdarzenia

Zdarzenie **orlenSelectPoint** jest przydatne, gdy system poza ID punktu musi zapisać dodatkowe pola, np. kod docelowy lub typ punktu. Jeżeli potrzebujesz wyłącznie ID i tekstowej nazwy, wystarczą **data-target** i **data-label**.

8 TEST WDROŻENIA

8.1 Kontrola po osadzeniu

Krok 1. Otwórz stronę po zapisaniu zmian i upewnij się, że mapa jest widoczna lub otwiera się po kliknięciu odpowiedniego przycisku.

Krok 2. Wyszukaj punkt odbioru ORLEN Paczka i sprawdź, czy możesz wybrać go na mapie.

Krok 3. Jeśli na mapie ograniczono widoczność rodzajów punktów, sprawdź, czy wyświetlane są wyłącznie wskazane typy lokalizacji.

Krok 4. Upewnij się, że rodzaje punktów wykluczone z konfiguracji nie pojawiają się na mapie, a odpowiadające im przyciski filtrowania nie są dostępne.

Krok 5. Jeśli zastosowano parametr data-filter-checkbox="false", sprawdź, czy użytkownik nie może zmienić aktywnych filtrów.

Krok 6. Jeśli włączono przycisk „Szczegóły”, sprawdź, czy prowadzi on do strony właściwego punktu ORLEN Paczka.

Krok 7. Po wybraniu punktu sprawdź, czy jego identyfikator został przekazany do odpowiedniego pola, a klient widzi informację o wybranej lokalizacji.

Krok 8. Przejdź do kolejnego etapu składania zamówienia i upewnij się, że wybrany punkt nie został utracony.
Krok 9. Złóż zamówienie testowe i sprawdź, czy identyfikator wybranego punktu został prawidłowo zapisany w systemie sklepu.
Krok 10. Powtórz test na telefonie oraz w innej przeglądarce internetowej.

Rezultat: Mapa działa prawidłowo, umożliwia wybór punktu, przekazuje jego dane i współpracuje z formularzem zamówienia. Wybrana lokalizacja jest dostępna w zapisanych danych zamówienia.

8.2 Test po zmianie szablonu lub konfiguracji

Powtórz co najmniej wybór punktu i próbne wysłanie formularza po każdej zmianie checkoutu, szablonu strony, mechanizmu zgód na skrypty lub skryptów ładujących treść asynchronicznie.

9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9.1 Najczęstsze sytuacje

Problem	Co sprawdzić
Mapa nie ładuje się	Sprawdź, czy korzystasz z prawidłowego tokenu przypisanego do domeny. Upewnij się również, że w konfiguracji podano poprawny adres usługi mapy ORLEN Paczka.
Mapa nie otwiera się w osobnym oknie	Sprawdź, czy element, za pomocą którego klient ma otwierać mapę, został prawidłowo skonfigurowany. W zależności od rodzaju elementu może być konieczne dodatkowe włączenie wyświetlania mapy w osobnym oknie.
Mapa nie jest widoczna bezpośrednio na stronie	Upewnij się, że na stronie zostało przygotowane miejsce, w którym mapa powinna się wyświetlać, oraz że element przeznaczony do jej prezentacji został prawidłowo dodany.
Nie zapisuje się identyfikator wybranego punktu	Sprawdź, czy mapa została poprawnie połączona z polem, w którym powinien zapisywać się identyfikator punktu wybranego przez klienta.
Nie pojawia się opis wybranego punktu	Upewnij się, że na stronie znajduje się miejsce przeznaczone do wyświetlania informacji o wybranym punkcie oraz że zostało prawidłowo powiązane z mapą.
Nie można otworzyć mapy z dodatkowego miejsca na stronie	Jeśli mapa ma być otwierana z kilku miejsc, np. za pomocą przycisku i pola wyboru punktu, sprawdź, czy wszystkie te elementy zostały poprawnie powiązane z tym samym oknem mapy.
Informacje o wybranym punkcie nie są przekazywane	Sprawdź, czy integracja została skonfigurowana tak, aby odbierać informacje o punkcie wskazanym przez klienta. Jeśli problem nadal występuje, poproś osobę odpowiedzialną za wdrożenie o weryfikację obsługi zdarzenia orlenSelectPoint.

Problem	Co sprawdzić
Mapa nie działa w środowisku testowym (localhost)	Upewnij się, że korzystasz z osobnego tokenu przeznaczonego do testów lokalnych. Sprawdź również, czy nie upłynął jego termin ważności. Token testowy jest ważny przez 3 miesiące od wygenerowania.
Brak możliwości wyboru płatności przy odbiorze (COD)	Jest to prawidłowe działanie mapy. Usługa płatności przy odbiorze (COD) została wyłączona 2 stycznia 2025 roku i nie jest już dostępna.
Na mapie nie widać wszystkich rodzajów punktów	Sprawdź, czy konfiguracja mapy nie ogranicza widoczności do wybranych typów lokalizacji. Jeśli zastosowano takie ograniczenie, pozostałe punkty nie będą wyświetlane.
Nie można zmieniać filtrów na mapie	Sprawdź, czy w ustawieniach mapy nie wyłączono możliwości samodzielnej zmiany filtrów przez użytkownika.
Nie wyświetla się przycisk „Szczegóły”	Upewnij się, że funkcja wyświetlania szczegółowych informacji o punktach została włączona w konfiguracji mapy.

9.2 Szybka diagnoza w przeglądarce

Poniższe czynności pozwolą sprawdzić, czy przeglądarka poprawnie pobiera skrypt mapy oraz czy ustawienia lub zabezpieczenia witryny nie zakłócają jego działania.

Krok 1. Otwórz **Narzędzia deweloperskie → Konsola** i sprawdź błędy JavaScript.
Krok 2. W zakładce **Sieć / Network** sprawdź, czy zapytanie o **widget.js** zostało wysłane i poprawnie obsłużone.
Krok 3. Zweryfikuj kod elementu mapy i pola docelowego: **class**, **id**, **data-target**, **data-label**.
Krok 4. Wyłącz na chwilę własne modyfikacje strony testowej, które mogą ukrywać kontener lub opóźniać jego utworzenie.
Krok 5. Przetestuj problem na innej przeglądarce albo w trybie prywatnym.

9.3 Dane potrzebne do zgłoszenia

Jeśli pomimo sprawdzenia konfiguracji widget mapy ORLEN Paczka nadal nie działa prawidłowo, zgłoś problem za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://www.orlenpaczka.pl/formularz-integracje/

Aby umożliwić szybką identyfikację problemu i usprawnić jego rozwiązanie, przygotuj poniższe informacje:

1. **Dane firmy i adres strony internetowej** – podaj nazwę firmy, numer klienta PWR (lub NIP, jeśli nie posiadasz numeru PWR) oraz adres strony, na której została umieszczona mapa.
2. **Środowisko, w którym występuje problem** – określ, czy problem dotyczy działającego sklepu internetowego, środowiska testowego czy testów prowadzonych lokalnie (localhost).
3. **Opis problemu** – wyjaśnij, co nie działa prawidłowo. Opisz, jakie czynności zostały wykonane przed wystąpieniem błędu, jaki rezultat był oczekiwany i co faktycznie się wydarzyło.

4. **Okoliczności wystąpienia błędu** – wskaż, z jakiej przeglądarki i urządzenia korzystasz oraz kiedy problem wystąpił. Jeśli błąd pojawia się tylko w określonych sytuacjach, również uwzględnij tę informację.
5. **Sposób wyświetlania mapy** – podaj, czy mapa otwiera się w osobnym oknie, czy jest widoczna bezpośrednio na stronie. Jeśli problem dotyczy przekazywania danych wybranego punktu lub dodatkowych ustawień mapy, opisz, które funkcje nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
6. **Dodatkowe informacje o błędzie** – jeśli to możliwe, przygotuj zrzut ekranu przedstawiający problem lub treść wyświetlanego komunikatu. Mogą one pomóc w ustaleniu przyczyny nieprawidłowego działania mapy.

Ważne: W zgłoszeniu nie podawaj haseł, kluczy dostępowych PartnerKey ani pełnych tokenów autoryzacyjnych. Przed udostępnieniem zrzutów ekranu upewnij się, że nie zawierają danych poufnych.

10 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

10.1 Czy można korzystać z tego samego tokenu w środowisku testowym i produkcyjnym?

Nie. Do korzystania z mapy ORLEN Paczka w środowisku testowym, w tym localhost, wymagany jest osobny token testowy, który jest ważny przez 3 miesiące od daty wygenerowania.

10.2 Czy można zapisać identyfikator i adres wybranego punktu odbioru?

Tak. Widget mapy ORLEN Paczka umożliwia przekazanie informacji o punkcie wybranym przez klienta do odpowiednich elementów strony internetowej.

Za pomocą parametru **data-target** można przekazać identyfikator punktu do wskazanego pola formularza. Parametr **data-label** pozwala natomiast wyświetlić opis wybranej lokalizacji, obejmujący adres i miejscowość.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o punkcie, możesz skorzystać ze zdarzenia **orlenSelectPoint**, które udostępnia bardziej szczegółowe dane, np. kod pocztowy, rodzaj punktu czy godziny otwarcia.

Jeśli informacje o punkcie mają zostać zapisane w zamówieniu, system sklepu musi obsługiwać ich zapis. Sam widget odpowiada za wybór punktu i przekazanie jego danych.

10.3 Czy mapa ORLEN Paczka obsługuje płatność przy odbiorze (COD)?

Nie. Od 2 stycznia 2025 roku usługa płatności przy odbiorze (COD) została wyłączona i nie jest dostępna w widgecie mapy ORLEN Paczka.

W związku z tym podczas konfiguracji mapy nie należy korzystać z parametru **data-cod="true"**, który wcześniej umożliwiał wyświetlanie wyłącznie punktów obsługujących płatność przy odbiorze. Brak możliwości wyboru tej usługi jest prawidłowym działaniem widgetu i nie oznacza błędu konfiguracji.

11 HISTORIA ZMIAN I ŹRÓDŁA

Data	Wersja	Zakres zmian
08.2023	1.0	Pierwsze wydanie dokumentacji widgetu
05.2024	1.1	Dodanie flagi data-cod (funkcja historyczna)
03.2025	1.2	Wyłączenie COD; uzupełnienie wymagań dotyczących tokenu
05.2025	1.3	Informacja o zdarzeniu orlenSelectPoint
11.2026	1.4	Aktualizacja układu i szablonu instrukcji, rozbudowanie opisów wdrożenia, przykładów konfiguracji oraz sekcji pomocy.